

Lackierte zementäre Spachtelmassen

Erstpflge LOBA CareCleaner (Erhalt des Glanzgrades)
LOBA FloorCare Antislip (Erhöhung des Glanzgrades)

Unterhalt Erhalt des Glanzgrades
LOBA Cleaner (Unterhaltsreinigung)
LOBA CareCleaner (Wischpflege)

Erhöhung des Glanzgrades
LOBA Cleaner (Unterhaltsreinigung)
LOBA FloorCare Antislip (Unterhaltspflege)

Grundreinigung LOBA CareRemover

Bauschlußreinigung Nach Bedarf mit LOBA Cleaner oder LOBA CareRemover.

Erstpflge **Vorbehandlung**
Der Boden muß sauber und frei von Fettverschmutzungen, Wachsresten, etc. sein. Alte Pflegemittelschichten müssen entfernt werden. Daher ist zumindest eine Unterhaltsreinigung mit LOBA Cleaner erforderlich. Gegebenenfalls muß eine Grundreinigung (s. dort) durchgeführt werden

Pflege zum Erhalt des Glanzgrades
Die Erstpflge erfolgt mit LOBA CareCleaner 1:10 mit Wasser verdünnt. Die Lösung wird mit dem LOBATOOL Wischmop aufgetragen. Pfützenbildung vermeiden. Antrocknende Filme nicht mehr bearbeiten. Nach ca. 30 Minuten ist der Boden wieder begehbar. Volle Belastbarkeit nach Trocknung über Nacht.

Pflege zur Erhöhung des Glanzgrades
Die Erstpflge erfolgt mit LOBA FloorCare Antislip. Das Pflegemittel wird mit dem LOBATOOL Wischwiesel aufgetragen. Pfützenbildung vermeiden. Antrocknende Filme nicht mehr bearbeiten. Nach ca. 30 Minuten ist der Boden wieder begehbar. Volle Belastbarkeit nach Trocknung über Nacht.

Unterhalt **Reinigung**
Es werden 50-100mL LOBA Cleaner auf einen Eimer (10L) Wasser gegeben und der Boden damit gewischt. Die Reinigungsintervalle sind anhand praktischer Erfahrungen zu ermitteln.

Pflege zum Erhalt des Glanzgrades
Je nach Zustand des Pflegefilms wird LOBA CareCleaner 1:10 bis 1:200 mit Wasser verdünnt. Die Lösung wird mit dem LOBATOOL Wischmop aufgetragen.

Pflege zur Erhöhung des Glanzgrades
Eine Unterhaltspflege kann erforderlich werden, wenn der bestehende Pflegefilm relativ stark abgenutzt ist. Hierzu wird zunächst eine Unterhaltsreinigung durchgeführt. Danach LOBA FloorCare Antislip erneut unverdünnt mit dem LOBATOOL Wischwiesel aufgetragen.

Lackierte zementäre Spachtelmassen

Grundreinigung

Eine maschinelle oder manuelle Grundreinigung wird erforderlich, sobald der Boden starke, festhaftende Verschmutzungen oder Laufspuren aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Eine Grundreinigung wird auch dann notwendig, wenn bereits 3 Schichten Pflegemittel auf dem Boden aufgebaut wurden und der Boden erneut nachgepflegt werden müßte.

Die Reinigung erfolgt mit LOBA CareRemover (1-2,5L auf einen Eimer (10L) Wasser). Die Reinigungslösung wird auf dem Boden verteilt und nach kurzer Einwirkzeit mit einer Einscheibenmaschine (grünes Pad) verarbeitet. Auf kleineren Flächen kann zur Not auch ein Schrubber verwendet werden. Der gelöste Schmutz muß aufgenommen werden, bevor er wieder antrocknet. Den gereinigten Boden sorgfältig mit klarem Wasser nachwischen, um Reinigerreste zu entfernen.