

Friseursalons - lackierte und geölte Fußböden

Welche Beschichtung eignet sich für Parkett-, PVC oder Linoleumböden in Friseursalons. Prinzipiell ist dafür jede der normal üblichen Beschichtungssysteme für stark strapazierte Böden einsetzbar. Nach den Vorgaben der BGR 181 sind erhöhte Anforderungen an die Rutschhemmung der Bewertungsgruppe R9 zu erfüllen. Die Herausforderung besteht in der Beständigkeit gegenüber Haarfärbemitteln.

Die in Haarfärbemittel eingesetzten Farbstoffe sind spezielle Substanzen, die ein besonders hohes Penetrationsvermögen besitzen, um in die Oberfläche des Haares eindringen zu können und so effektiv und lange anhaltend zu färben. Das Penetrationsverhalten wird durch zusätzliche Chemikalien unterstützt. Außerdem werden zur Fixierung, wie auch zur Vorbereitung, teilweise aggressive Produkte, wie z.B. Bleichmittel verwendet.

Was die Färbemittel bei der Einwirkung auf Haare auszeichnet, wirkt sich auch auf alle anderen Oberflächen aus. Auch dort ist ein Eindringen und Fixieren der Farbstoffe möglich. Dabei kommt es zu Verfärbungen des Belags und somit zur Fleckbildung, die sich mit herkömmlichen Mitteln selten wieder vollständig beseitigen lassen.

Je nach verwendetem Färbemittel kann bereits eine Kontaktzeit von wenigen Sekunden zu einer Verfärbung führen, die mit zunehmender Kontaktzeit immer intensiver wird. Beschichtende Pflegemaßnahmen führen in der Regel nur zu einer Verzögerung der Penetration in den Lackfilm, können diese aber nicht verhindern.

Aus unseren Erfahrungen heraus ist der einzig wirklich dauerhafte Schutz von Parkett oder anderen Bodenbelägen durch Unterlagen mit chemikalienbeständigen Matten an den Färbestationen zu erreichen (Herstellerhinweise für Eignung bitte beachten). Zu beachten ist jedoch, dass mit Schuhen verschleppte Farben auch neben der Matte wirken.

Ein wirklich dauerhaft beständiges Parkettsiegelsystem oder Pflegemittel für diesen Anwendungsbereich ist uns nicht bekannt.