

Öl-Systeme im Vergleich zu Lackierungen

1. Ausgangssituation

In jüngster Zeit ist ein Trend zur Behandlung von Holzfußböden mit Öl/Wachs-Systemen sowohl im privaten Wohnbereich wie auch in repräsentativen öffentlichen Gebäuden und Geschäftshäusern zu verzeichnen.

Jeder namhafte Hersteller führt heute entsprechende Produkte in seinem Programm. Gründe für den Aufschwung dieser Fußbodensysteme sind im gestiegenen ökologischen Bewusstsein der Kunden, in einer neuen Wohnkultur und letztlich in einer starken Bewerbung zu suchen.

2. Lösung

Jeder Kunde muss für sich entscheiden, ob er sich für ein Öl-System oder aber für eine Versiegelung bei der Oberflächenbehandlung seines Parkettfußbodens entscheidet. Hier möchten wir gerne einige Unterschiede aufzeigen.

Pro Öl:

Moderne Öl-Systeme bestehen in der Regel aus natürlichen Rohstoffen. Öl-Systeme erzeugen eine traditionelle Optik, das Holz wird angenehm angefeuert. Für den Verarbeiter bestehen Vorteile durch die einfachere Verarbeitung und die Reparaturfreundlichkeit. Abrissfugen sind nicht zu befürchten, da die kantenverleimende Wirkung der Öle zu vernachlässigen ist. Öl-Imprägnierungen sind atmungsaktiv, so dass das Holz frei arbeiten kann. Öl-Systeme sind sparsam in der Anwendung.

Pro Lack:

Hauptnachteil der Öl-Systeme ist ihre stärkere Neigung zur Verschmutzung und daraus folgend der erhöhte Pflegebedarf. Die "Patina" eines imprägnierten Bodens wird nicht von allen Kunden erwünscht. Bei nicht sachgemäßer Pflege können diese Flächen zum Aufglätten führen. Die Optik eines neu geölten Bodens erscheint im Gegensatz zu einer lackierten Fläche zunächst ungleichmäßig. Es sind mattere und glänzendere Bereiche erkennbar. Diese Unregelmäßigkeiten werden durch die vorgeschriebenen Pflegemaßnahmen angeglichen.

3. Fazit

Öl-Systeme weisen gegenüber konventionellen Bodenversiegelungssystemen unbestreitbare Vorteile wie auch Nachteile auf. Deshalb ist es am Kunden, zu entscheiden, ob der erhöhte Pflegeaufwand akzeptabel erscheint. Der Bodenleger soll als Fachmann die Vor- und Nachteile in der Kundenberatung aufzeigen.

Die geölte Fläche erreicht eine gleichmäßige Optik erst im Laufe von Nutzung, Reinigung und Pflege. Auffrischungen sind mit geringem Aufwand und deutlichem Erfolg möglich.

Die lackierte Fläche ist im Neuzustand optisch einwandfrei. Die sich im Zuge der Nutzung verlierende Gleichmäßigkeit kann mit geeigneten Pflegemaßnahmen ausgeglichen werden.