

## Refresh



ПОДДРЪЖКА ЧРЕЗ ИЗМИВАНЕ

**Универсално поддържащо средство с избърсване**

Поддържащо средство с избърсване на водна основа. Почистване и поддръжка в един работен ход. Най-лесната алтернатива на редовното поддържане и освежаване на лакирани и третираны с масла повърхности.

- Може да се използва универсално върху различни лакирани и третираны с масло настилки
- Много икономичен концентрат
- Може да се обработва и машинно
- Ясно видим ефект от поддържането




**Област на приложение:**

Подходящ за почистване и поддържане на лакиран паркет, дървени подове, покрития от PVC, CV, полиолефин, корк, линолеум и каучук, както и естествен и изкуствен камък. Запазва коефициента на триене срещу плъзгане за спортни подове съгласно DIN 18032. Сертифициран FIBA продукт


**FIBA**  
APPROVED  
EQUIPMENT

DIN 18032

## Продуктови данни

АРТИКУЛ №			
10046	1l	12	480
	10l	-	60

**pH-стойност**

7,0

**Съставки**

< 5% нейногенни повърхностноактивни вещества, парфюми, SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

**Съхранение и транспорт**

36 месеца стабилно съхранение. Не е опасен материал съгласно ADR. Съхранение и транспорт при +5 до +25°C. Да се пази от замръзване.

**GISCODE**

GU40

## Указания за обработка

- Предварително отстранете с прахосмукачка, метла или mop несвързаното замърсяване или прах.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес [www.wingjs-online](http://www.wingjs-online).
- Добре разклатете материала.

### РАЗРЕДИТЕЛ

Вода.

### АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Mop за почистване LOBATool. Върху големи повърхности използвайте подходящ плосък mop за почистване, или автомат за изсмукване. /В зависимост от приложението добавете ок. 20 ml – 1 l в кофа с 10 l вода, достатъчно за 100 m<sup>2</sup>.

### ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- ок. 60 мин.

### ПРИЛОЖЕНИЕ:

#### Първо поддържане:

Ако не е възможно първо поддържане с дисперсионно поддържащо средство, като напр. LOBA ParkettCare, разрежете 1l Refresh в 10l вода и избършете с разтвора разчистените след строителни дейности и основно почистени подови настилки. След изсъхване повърхността може да се полира.

#### Поддържащо почистване (ръчно):

Разрежете 50ml Refresh с 10l вода и с разтвора избършете подовите настилки с mop за почистване. Оставете остатъчната влага да изсъхне.

#### Поддържащо почистване (машинно):

Разрежете 25ml Refresh с 10l вода и с разтвора избършете подовите настилки с изтъркваща и изсмукваща машина. Въздържайте се от непосредствено изсмукване, за да може остатъчната влага да изсъхне върху повърхността и да се постигне максимално поддържащо действие.

#### Внимание:

Площта не трябва да се наводнява с почистващ разтвор. Употребата на твърде много вода в комбинация с твърде дълго време на действие може да предизвика подуване при паркет, дървени подове и коркови настилки, и трябва да се избягва.

#### Основно почистване:

Refresh може да се премахне с основно почистване. При лакирани площи използвайте LOBA CareRemover, а при третиранни с масла - LOBA ParkettSoap. Преди нанасяне на препарат за цялостна поддръжка респ. на препарат с поддържащи масла е необходимо основно почистване. Виж детайли в техническата информация към продуктите.

## Общи указания

**Време за изсъхване:** Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

**Почистване на работните устройства:** Почиствайте веднага с вода работните устройства.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.