



# Refresh

ÁPOLÓSZER



## Bedörzsöléssel felvihető sokoldalú ápolószer

Bedörzsöléssel felvihető vízbázisú ápolószer. Tisztítás és ápolás egy lépésben. A rendszeres ápolás és a lakkozott és olajozott felületek felfrissítésének legegyszerűbb alternatívája.

- Univerzálisan használható különböző lakkozott és olajozott padlókon
- Nagyon kiadós koncentrátum
- Géppel is feldolgozható
- Jól látható ápolóhatás

### Alkalmazási terület:

Lakkozott parketták, fapadlók, parafa-, linóleum-, PVC-, CV-, poliolefin és gumiburkolatok, valamint és természetes és műkö tisztítására és ápolására alkalmas. Megőrzi a DIN 18032 szabványban sportpadlókra meghatározott csúszósúrlódási értéket. Minősített FIBA termék



FIBA  
APPROVED  
EQUIPMENT

DIN 18032

## Műszaki adatok

CIKKSZÁM			
10046	11	12	480
	10l	-	60

pH-érték	7,0
Tartalom	< 5% nem ionos felületaktív anyagok, illatanyagok, SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)
Tárolás és szállítás	36 hónapig eláll. Az ADR szerint nem veszélyes áru. Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. Fagytól védeni kell.
GISCODE	GU40

## Felhasználás

- Távolítsa el előzőleg a port és a laza szennyeződések porszívóval, seprűvel vagy felmosóppal.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a [www.wingis-online](http://www.wingis-online) címen letölthető kezelési útmutatóban található.
- Rázza fel alaposan az anyagot.

### HÍGÍTÓ

Víz.

### FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA felmosómp. Nagyobb felületeken alkalmazzon lapos felmosómpot tisztítógépet vagy dörzsölő-szívó automatát. / Alkalmazás szerint adjon hozzá 20 ml –1 l mennyiséget egy 10 l vizet tartalmazó vödörbe, ami 100m<sup>2</sup> felületre elegendő.

### SZÁRADÁSI IDŐ

- kb. 60 perc

### ALKALMAZÁS:

#### Első ápolás:

Ha nem lehet diszperziós ápolószerrel, pl. LOBA ParkettCare anyaggal végezni az első ápolást, akkor adjon 1 l Refresh anyagot 10 l vízhez, és törölje fel a keverékkel az építés utáni végső vagy alaptisztításon átesett padlóburkolatokat. A száradást követően következhet a felület polírozása.

#### Fenntartó tisztítás (kézzel):

Adjon 50 ml Refresh anyagot 10 l vízhez, és törölje fel a keverékbe mártott felmosóronggyal a padlóburkolatokat. Szárítsa fel a maradék nedvességet.

#### Fenntartó tisztítás (géppel):

Adjon 25 ml Refresh anyagot 10 l vízhez, és törölje fel a padlóburkolatokat automata súroló-szívó berendezéssel. Kerülje a közvetlen elszívást, hogy a felületen maradt nedvesség felszáradhasson, és az ápolás elérje a kellő hatást.

#### Figyelem:

Soha ne árássa el a felületet a tisztítószeres oldattal. Ha túl sok vizet használ, és túl sokáig hagyja hatni az oldatot, az a parketta, fapadlók és parafa padlók vetemedését okozhatja, és ezért kerülendő.

#### Alaptisztítás:

A Refresh anyagot ismét eltávolíthatja az alaptisztítás során. Lakkozott felületeken használjon LOBA CareRemover, olajosított felületeken pedig LOBA ParkettSoap anyagot. Általános ápolószer, ill. olajos ápolószer felhordása előtt alaptisztítás szükséges. A részleteket az adott termékek műszaki információinál találja.

## Általános tájékoztató

**Száradási idő:** A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre a LOBA Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban található.

**Szerszámok tisztítása:** A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.