



ParkettSoap

Прозрачно

САПУН



На основата на възобновяеми суровини




Сапун за третиран с масло и вакса подови настилки. Почиства основно и щадящо, образува предпазен филм. Когато се добави към водата за почистване, при всяко почистване за поддръжка се постига възстановяване на слоя и по този начин защитен ефект. При висока концентрация може да се отстранят упорити замърсявания. Интензивното почистване позволява лесно обновяване на намазани с масло подове без шлифоване.

- Добро почистващо действие
- Поддържащ ефект чрез възстановяващото действие
- На основата на естествени растителни масла

Област на приложение:

Подходящо за щадящо, възстановяващо, съответно поддържащо почистване на третиран с масло и вакса подове. Отстранява упорити замърсявания и подготвя оптимално пода за допълнително импрегниране с LOBA масла.

Продуктови данни

АРТИКУЛ №			
10048	1l	12	480
	5l	4	128

рН-стойност	9,6
Съставки	5 - 15% сапун
Съхранение и транспорт	36 месеца стабилно съхранение. Не е опасен материал съгласно ADR. Съхранение и транспорт при +5 до +25°C. Да се пази от замръзване.
GISCODE	GU70

Указания за обработка

- Предварително отстранете с прахосмукачка, метла или моп несвързаното замърсяване или прах.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingjs-online.
- Добре разклатете материала.

РАЗРЕДИТЕЛ

Вода.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Поддържащо почистване

За редовно почистване добавете пригл. 50 – 100 ml ParkettSoap в кофа (10l) с вода. С почистващия разтвор подът се навлажнява и почиства с моп, подходящ за съответното покритие. Използването на твърде много вода заедно с твърде дълго време на въздействие при паркет и коркови подове може да причини набъбване и поради това трябва да се избягва. Редовното полиране с едnodискова машина и специална подложка LOBASAND бяла или ръчно с груба четка и филцова кърпа LOBA води до увеличаване на устойчивостта на предпазния филм.

Интензивно почистване

Смесете ParkettSoap 1:2 с вода, с помощта на разпръскваща кана или с моп за почистване навлажнете повърхността. Непосредствено след това обработете повърхността с едnodискова машина и подложена специална подложка LOBASAND зелено. Веднага след това отстранете мръсната вода с мокра прахосмукачка или попейте с кърпи или с моп за почистване и избършете допълнително с чиста вода. На големи площи трябва да се действа на отделни участъци. За да се избегнат набъбвания на дървото, трябва да се използва само толкова материал, колкото е необходимо, и времето за действие да се ограничава до необходимия минимум.

Тъй като по този начин подът се изтощава силно, след изсъхването през нощта задължително е необходима обработка с LOBA ParkettOil Deluxe или с първоначално използваното масло за грундиране.

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте веднага с вода работните устройства.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.