



ParkettSoap

Bela

MILO



Na osnovi naravnih sestavin

Sredstvo za oljene in voskane talne obloge. Temeljito in blago čiščenje, tvori negovalno plast mila. Z dodajanjem v vodo za brisanje dosežete vračanje maščobe, kar pomeni zaščitni učinek pri vzdrževalnem čiščenju. V visoki koncentraciji omogoča odstranjevanje trdovratne umazanije. Intenzivno čiščenje omogoča preprosto obnovo oljenih tal brez brušenja.

- Dober čistilni učinek
- Negovalni učinek z vračanjem maščobe

Področje uporabe:

Z blagim vračanjem maščobe je primerno za negovalno vzdrževalno čiščenje naoljenih ter voskanih tal. Odstrani trdovratno umazanijo in pod optimalno pripravi na naknadno impregnacijo z olji LOBA HS.

Podatki o izdelku

| ŠT. ARTIKLA |  |  |  |
|-------------|---|---|---|
| 10048 | 11 | 12 | 480 |

| | |
|----------------------------|---|
| Vrednost pH | 9,9 |
| Sestavine | 5 - 15% milo, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHIAZOLINONE |
| Skladiščenje in prevažanje | 36-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Ni nevaren tovor po ADR. Skladiščenje in prevozi pri od +5° do +25 °C. Varujte pred zmrzaljo. |
| GISCODE | GU70 |

Navodila za obdelavo

- Nesprijetu umazanijo in prah prej odstranite s sesalnikom, metlo ali čistilnikom tal.
- Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.
- Dobro stresite material.

RAZREDČILO

Voda.

UPORABA:

Negovalno vzdrževalno čiščenje

Za redno negovalno čiščenje uporabite približno od 50 do 100 ml sredstva ParkettSoap na vedro (10 l) vode. S čistilno raztopino je treba tla do vlažnega očistiti s primernim čistilnikom tal za to vrsto talne obloge. Uporaba prevelike količine vode s predolgim časom učinkovanja lahko pri parketu in pluti povzroči nabrekanje, zato se ji izogibajte. Z rednim poliranjem z enoploščnim strojem in belo posebno blazinico LOBASAND ali ročno z ročno krtačo ter vlaknasto krpo LOBA povečate trpežnost negovalne plasti.

Intenzivno čiščenje

Sredstvo ParkettSoap zmešajte z vodo v razmerju 1 : 2, površino omočite s pršilno kanglico ali čistilnikom tal. Takoj po tem površino obdelajte z enoploščnim strojem in zeleno posebno blazinico LOBASAND. Umazano tekočino takoj po tem posesajte z mokrim sesalnikom ali obrišite s krpami ali čistilnikom tal, nato pa obrišite s čisto vodo. Večje površine obdelajte po odsekih. Za preprečevanje nabrekanja lesa uporabite le potrebno količino materiala in omejite čas učinkovanja na najmanjšo potrebno mero.

Ker s tem močno izlužite tla, po sušenju čez noč obvezno opravite obdelavo s sredstvom LOBA ParkettOil Deluxe ali na začetku uporabljenim temeljnim oljem.

Splošna navodila

Čiščenje delovnih orodij: Delovna orodja takoj očistite z vodo.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih informacij stare izgubijo veljavnost.

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih prostorov brez prepiha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego končne trdote uporabite prevleko LOBA Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih informacijah.

Besede in simboli z znakom © so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.