

## SportCare



ÁPOLÓSZER



DIN 18032

EN 14904

Diszperziós ápolószer. Lakkozott padlók védelme. Egy ápolófilm képződésével védi a tömített padlókat a finom karcolásoktól és a használat más nyomaitól. Megelőzi az idő előtti kopást, és növeli a felület élettartamát.

- Megőrzi a padló értékét és külsejét
- Tartósan védi lakkfilmet a kopástól
- Új fényt kölcsönöz elhasznált és kopott padlóknak
- Megelőzi a cipőtálpak által hagyott nyomokat
- Kiemelkedően terhelésálló
- Biztonságos és gyors feldolgozás
- Kiemelkedő ellenállás ecsetnyomokkal szemben

**Alkalmazási terület:**

Lakkozott parketták, fapadlók, parafa-, linóleum- és PVC-burkolatok ápolására alkalmas. Megőrzi a DIN 18032 szabványban sportpadlókra meghatározott csúszósúrlódási értéket. Minősített FIBA termék

## Műszaki adatok

| CIKKSZÁM |     |    |     |
|----------|-----|----|-----|
| 10055    | 11  | 12 | 480 |
|          | 10l | -  | 60  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>pH-érték</b>             | 8,9   |
| <b>Tartalom</b>             | Víz, polimerek, vízben oldódó oldószerek, illatanyagok, konzerválószer  |
| <b>Tárolás és szállítás</b> | 24 hónapig eláll, a göngyölegben lévő nyomást fenn kell tartani. Az ADR szerint nem veszélyes áru. Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. Fagytól védeni kell. |
| <b>GISCODE</b>              | GE20  |

## Felhasználás

- Előzőleg távolítsa el porszívóval, seprűvel vagy felmosómoppal a port és a leváló szennyeződések, majd dörzsölje nedvesre a felületet LOBA CleanFixxel vagy Cleanerrel. Előzőleg távolítsa el LOBA CareRemoverrel végzett alaptisztítással az erősen letapadt szennyeződések és a régi ápolószerek maradványait. Ezzel kapcsolatban vegye figyelembe az adott termékre vonatkozó műszaki információt.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a [www.wingis-online](http://www.wingis-online) címen letölthető kezelési útmutatóban található.
- Rázza fel alaposan az anyagot.

### HÍGÍTÓ

A termék felhasználásra kész; nincs szükség hígításra.

### FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA felmosómop, nagyobb felületeken megfelelő lapos felmosómop /  $30-40 \text{ ml(g)/m}^2 = 25-35 \text{ m}^2/\text{l(kg)} = 3-4 \text{ l}/100\text{m}^2$

### SZÁRADÁSI IDŐ

- 1-2 óra után szabad rálépni.
- Teljes terhelhetőség és fedés 12 óra után.

### ALKALMAZÁS:

Részletekben vigye fel az anyagot a padlóra, majd hozzon létre belőle egyenletes réteget. A felvitelhez használt eszköz lehetőleg laposan feküdjön a padlón, ne emelje fel és ne fejtse ki vele nyomást. Kezdje a munkát a helyiség egyik falánál, majd haladjon faltól falig úgy, hogy a kijárat ajtónál végezzen. Egyszerre mindig egy teljes helyiség ápolását végezze el. Semmiképpen sem szabad a padlót a száradás alatt még egyszer kezelni, mert annak csikosodás lehet a következménye.

### ALAPTISZTÍTÁS:

A termék ismét eltávolítható a LOBA CareRemover szerrel végzett alaptisztítással. A részletek a terméket ismertető műszaki információkban.

## Általános tájékoztató

**Szerszámok tisztítása:** A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

**Száradási idő:** A megadott száradási idők  $+20^\circ\text{C}$ , illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre a LOBA Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban találhatóak.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.