Sportbodenpflege

擦拭保养

水性擦拭维护剂。 清洁与保养一步到位。

- 用于定期擦拭保养体育场馆
- 也可机械加工
- 符合德国和欧洲体育地板标准要求
- 浓缩物覆盖能力极高

使用范围:

适用于清洁和护理体育馆的PVC聚氯乙烯地板、油毡地板和橡胶地板。

EN 14904

产品数据

产品编号		
10059	10升	60

pH值	7,4
有效成分	< 5% 非离子型表面活性剂 低于, 芳香油, LIMONENE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE
存储和运输	36个月的存储稳定性。 没有ADR规定的危险品。 存储和运输温度为+5到+25°C，注意防冻保护。
GISCODE	GU83

13/01/2024

加工处理提示

- 预先使用吸尘器、扫帚或拖把去除污垢和灰尘。
- 请遵守常规的和产品特殊的劳动保护规定。详细信息请参阅操作说明的GISCODE。操作说明可通过www.wingis-online.de获取。
- 摇匀材料。

稀释剂

水。

涂布工具/涂布量

LOBATOOL拖把。在较大的表面上，应使用适当的平头拖把、 或摩擦自动吸入装置。/ 分别根据应用，将约500—1000 ml加入装有10升水的桶中，足够用于100 m²。

干燥时间

- 大约60分钟。

应用：

初次保养

如果初次保养无法使用分散性维护剂，如LOBA SportCare体育地板维护剂，则应将体育地板维护剂按一比五的比例与水混合，用其擦拭地板。再次擦拭突出的潮湿部位。不要进行后续抛光。

维护保养(手动方式)

按一比十的比例将体育地板维护剂与水混合，并使用拖把进行擦拭。偶尔清洁时，用未稀释的体育地板维护剂涂布污染位置，然后使用清洁机清洁或使用湿润的手架毡垫深层处理。

维护保养(机械方式)

按一比五的比例将体育地板维护剂与水混合，并使用摩擦自动吸入装置进行擦拭。为了达到足够的护理效果，不要采用直接吸尘方式。干燥表面残留的水分。偶尔清洁时，用未稀释的体育地板维护剂涂布污染位置，然后使用清洁机清洁或使用湿润的手架毡垫深层处理。

基础清洁：

产品可通过 LOBA专用基础清洁剂进行基础清洁，并去除，对油毡地板，必须使用LOBA CareRemover去除剂，详细信息参见产品技术信息。

重要提示

表面不允许被清洗剂淹没。使用过多的水和作用时间过长可能引起膨胀，因此必须避免此类情况的发生。进入设备套筒中的水分可造成地板膨胀和腐蚀，因此必须打开套筒盖进行干燥。

一般提示

清洗工具：立即用水清洗工具和设备。

干燥时间：所述的干燥时间适用于+20°C的温度和相对空气湿度50 %，且工作区域无对流性通风。温度较低，相对空气湿度较高以及通风不好会延长干燥时间。在漆膜达到最终固化之前，不要涂布任何维护产品、或用湿布清洁地板，也不要在上面铺地毯。产品的具体说明请参见相应的技术信息。

本文档中的信息以及我们针对操作人员提供的所有其他提示和建议，是我们多年的经验积累，并符合标准条件。由于我们产品涂布方法的多样性和不同的加工条件，购买者应自己测试产品的适用性，或联系LOBA公司的应用技术部门获得技术支持。必须遵守地板制造商的建议和现行标准。我们的保证和责任只限于我们一般商业条件中的规定，不会因此信息或其他技术部门提供的咨询而扩大。随着新技术信息的出版，旧的信息将自动失去其有效性。

带有®的词和符号表示至少是在德国范围内注册登记并受版权保护的品牌标记。

LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Tel.: +49 7156 357-0 | service@loba.de | www.loba.de