

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Grundreiniger Spezial



Основен почистващ препарат за PVC подове. Отстранява упорити замърсявания и стари слоеве почистващи материали.

- Отстранява стари слоеве от почистващи препарати
- Отстранява упорити замърсявания.
- Оптимизирана за използване върху PVC
- Щади PVC заваръчни шевове

Област на приложение:

Подходящ за отстраняване на стари слоеве поддържащи средства върху покрития от PVC, каучук и асфалт. Оптимален за PVC и PU спортни подове в системата с препарат за поддръжка на спортни подове LOBA.

Продуктови данни

Артикул №

10069



10 l



60

Съставки

5 - 15% нейоногенни повърхностноактивни вещества, парфюми, LIMONENE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Съхранение и транспорт

36 месеца стабилно съхранение. Съхранение и транспорт при +5 до +25°C. Да се пази от замръзване. Не е опасен материал съгласно ADR.

GISCODE

GG60

Указания за обработка

- Добре разклатете материала.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.

Разредител

Вода.

Апликатор / разход на материал

Разпръскваща кана или mop за почистване LOBA/10 – 20 ml/m² = 50 – 100 m²/l (отговаря на 1 – 2 l на 100m² при готова за използване смес) в зависимост от степента на замърсяване. Почистване с едnodискова машина и специална подложка LOBA или автомат за засмукване с подходящи подложки.



Указания за обработка

Приложение:

Подготовка:

Смесете основния почистващ препарат в съотношение 1:4 до 1:6 с вода и навлажнете повърхността с помощта на разпръскваща кана, моп за почистване LOBA или .

Основно почистване (почистващ автомат) за средни до големи площи:

След кратко време на действие обработете с автомат за изсмукване с подходящи абразивни подложни дискове и веднага изсмучете мръсната вода.

Основно почистване (еднодискосва машина) за по-малки до средни площи:

След кратко време на действие обработете повърхността с еднодискосва машина с подложена специална подложка LOBASAND зелено. Непосредствено след това изсмучете мръсната вода с прахосмукачка за вода или поийте с кърпи, съотв. с моп за почистване.

Основно почистване (ръчно) при малки площи:

Нанесете почистваща течност и след кратко време на действие обработете ръчно с груба четка със средно твърд косъм. Непосредствено след това изсмучете мръсната вода с прахосмукачка за вода или поийте с кърпи, съотв. с моп за почистване.

Първоначална поддръжка:

След всяко основно почистване е необходима първоначална поддръжка с подходящо средство за поддръжка LOBA . Продуктът за поддръжка трябва да се нанася едва след пълно изсъхване.

Важни указания

При образуване на голям слой поддържащо вещество съответният процес евентуално трябва да се повтори многократно. След това повърхността трябва да се избърше с чиста вода, да се неутрализира. Това може да се извърши и с автомат.

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте веднага с вода работните устройства.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразните възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с [®] думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.

