

TEHNIČNE INFORMACIJE

Grundreiniger Spezial



Temeljno čistilo za talne obloge PVC. Odstranjuje trdovratno umazanijo in stare plasti negovalnih sredstev.

- Odstranjuje stare plasti negovalnih sredstev
- Odstranjuje trdovratno umazanijo
- Optimizirano za uporabo na PVC
- Varuje šive zaradi varjenja PVC

Področje uporabe:

Primerno za odstranjevanje starih plasti barve na PVC, gumi in asfaltu. Optimalno za športne površine PVC in PU v sistemu z nego za športne površine LOBA.

Podatki o izdelku

Št. artikla

10069



10 l



60

Sestavine

5 - 15% neionske površinsko aktivne snovi, dišave, LIMONENE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Skladiščenje in prevažanje

36-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Skladiščenje in prevozi pri od +5° do +25 °C. Varujte pred zmrzaljo. Ni nevaren tovor po ADR.

GISCODE

GG60

Navodila za obdelavo

- Dobro stresite material.
- Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.

Razredčilo

Voda.

Naprava za nanašanje / poraba materiala

Pršilna kanglica LOBA ali čistilnik tal/od 10 do 20 ml/m² = od 50 do 100 m²/l (to pomeni od 1 do 2 l na 100 m² pri drugačnem mešanju), odvisno od stopnje zamazanosti. Čiščenje z enoploščnim strojem in zeleno posebno blazinico LOBA ali strojem za mokro čiščenje s primernimi blazinicami.



TEHNIČNE INFORMACIJE

Grundreiniger Spezial



Navodila za obdelavo

Uporaba:

Priprava:

Temeljno čistilo zmešajte z vodo v razmerju 1 : 4 do 1 : 6 in omočite s pršilno kanglico LOBATOOL, čistilnikom tal ali strojem .

Temeljno čiščenje (stroj za mokro čiščenje) na srednjevelikih in velikih površinah:

Po kratkem učinkovanju obdelajte s strojem za mokro čiščenje s primernimi abrazivnimi blazinicami, nato pa takoj posesajte umazano raztopino.

Temeljno čiščenje (enoplošni stroj) na manjših in srednjevelikih površinah:

Po kratkem učinkovanju obdelajte z enoplošnim strojem z zeleno posebno blazinico LOBASAND. Umazano tekočino takoj po tem posesajte z mokrim sesalnikom ali obrišite s krpami ali čistilnikom tal.

Temeljno čiščenje (ročno) malih površin:

Pripravite čistilno tekočino in jo po kratkem učinkovanju ročno obdelajte z metlasto srednje trdo krtačo. Umazano tekočino takoj po tem posesajte z mokrim sesalnikom ali obrišite s krpami ali čistilnikom tal.

Prva nega:

Po vsakem temeljnem čiščenju je potrebna ponovitev prve nege s primernim negovalnim sredstvom LOBA. Izdelek za nego nanesite, šele ko se površina popolnoma posuši.

Pomembne opombe

Pri debeli plasti negovalnih sredstev je treba včasih postopek ponavljati. Nato površino obrišite s čisto vodo, da se čistilo nevtralizira. To lahko storite tudi z avtomatom.

Splošna navodila

Čiščenje delovnih orodij: Delovna orodja takoj očistite z vodo.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih informacij stare izgubijo veljavnost.

Besede in simboli z znakom ® so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.

