

SanitaryCleaner



ПОДДЪРЖАЩО ПОЧИСТВАНЕ






Високо концентриран, киселинен почистващ препарат. Разтваря мазнина, масло, замърсяване, варовик, ръжда и уринен камък.

- Разтваря мазнина, варовик, уринен камък, ръжда, масло и замърсяване от всякакъв вид
- Малък разход, много икономично
- Отстранява упорити замърсявания.

Област на приложение:

Подходящ за почистване на устойчиви на киселини и вода повърхности, като теракот, плочки, мивки, тоалетни чинии и писоари, вани за баня, душ помещения, арматури, както и керамични покрития в плувни басейни. Не е подходящ за емайл и варовици, като мрамор.

Продуктови данни

АРТИКУЛ №			
10080	1l	12	480
	10l	-	60

pH-стойност 1,0

Съставки < 5% нейногенни повърхностноактивни вещества, парфюми, BENZYL SALICYLATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Съхранение и транспорт 36 месеца стабилно съхранение. Съхранение и транспорт при +5 до +25°C. Да се пази от замръзване.

GISCODE GS80

Указания за обработка

- Добре разклатете материала.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingjs-online.

РАЗРЕДИТЕЛ

Вода.

АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Кърпа или гъба/добавете ок. 50 – 100 ml на 10 l вода. При силно замърсяване може да се дозира в по-големи количества. Достатъчно за 100 m².

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Смесете почистващия концентрат с вода, при по-силни замърсявания дозирайте в по-големи количества. Избършете влажно повърхността с почистващия разтвор с подходящо почистващо устройство.

За защита на фугите те трябва предварително да се намокрят с вода. След кратко време на действие изплакнете с чиста вода. Сухо търкане е необходимо само при хромирани предмети.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

Да не се използва върху варовикови камъни, алуминий и лакирани повърхности. В случай на съмнение тествайте пригодността на продукта върху скрито място.

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте веднага с вода работните устройства.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.