

SanitaryCleaner



VZDRŽEVALNO ČIŠČENJE



Visokokonzentrirano kislo čisto. Odstrani mast, olje, umazanijo, vodni kamen, rjo in urinski kamen.

- Odstrani mast, vodni kamen, urinski kamen, rjo, olje in vse vrste umazanije
- Manjša poraba, zelo izdatno
- Odstranjuje trdovratno umazanijo

Področje uporabe:

Primerno za čiščenje površin, odpornih proti kislini in vodi, kot so ploščice, korita, stranišča, pisoarji, kadi, prhe, armature ter keramične obloge v bazenih. Ni primerno za emajle in apnenec, na primer marmor.

Podatki o izdelku

ŠT. ARTIKLA			
10080	10 l	12	480
	10 l	-	60

Vrednost pH 1,0

Sestavine < 5% neionske površinsko aktivne snovi, dišave, BENZYL SALICYLATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)

Skladiščenje in prevažanje 36-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Skladiščenje in prevozi pri od +5° do +25 °C. Varujte pred zmrzaljo.

GISCODE GS80

Navodila za obdelavo

- Dobro stresite material.
- Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.

RAZREDČILO

Voda.

NAPRAVA ZA NANAŠANJE / PORABA MATERIALA

Krpa ali gobica/v 10 l vode dodajte približno od 50 do 100 ml. Pri močni zamazanosti je lahko odmerek večji. Zadošča za 100 m².

UPORABA:

Koncentrat za čiščenje zamešajte z vodo, pri močnejši umazaniji odmerek ustrezno povečajte. Površino obrišite s primernim orodjem za čiščenje, da je enakomerno ovlažena s čistilno raztopino. Reže zaščitite tako, da jih vnaprej omočite z vodo. Po kratkem učinkovanju jih sperite s čisto vodo. Drgnjenje so suhega je potrebno samo pri kromiranih površinah.

POMEMBNE OPOMBE

Ne uporabljajte na apnenčastem kamnu, aluminiju in lakiranih površinah. Če dvomite v primernost izdelka, jo preverite na neopaznem mestu.

Splošna navodila

Čiščenje delovnih orodij: Delovna orodja takoj očistite z vodo.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih informacij stare izgubijo veljavnost.

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih prostorov brez prepiha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego končne trdote uporabite prevleko LOBA Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih informacijah.

Besede in simboli z znakom © so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.