

## NatureOil



СРЕДСТВО ЗА ГРИЖИ

**Освежаващо поддържащо масло**



Поддържащо масло на водна основа. За защита на намазани с масло подове. Като несъдържащо разтворител и поради това екологично поддържащо средство е идеалното допълнение за устойчиви паркетни подове. Запазва хубавия външен вид на намазани с масло подове. Възможно е поддържане на цялата площ или частично коригиране.

- Освежаване за изтощени и износени подове.
- Отстранява леки повреди в маслото за грундиране.
- Не съдържа разтворители
- Неутрална миризма
- Иновация на LOBA

**Област на приложение:**

Подходящ за поддържане на намазан с масло паркет и дървени подове.

## Продуктови данни

АРТИКУЛ №			
10100	1l	15	540
	5l	4	128

**Съставки**

Вода, анионни тензиди, аромати, консерванти, Сухи вещества, несъдържащи кобалт

**Съхранение и транспорт**

24 месеца стабилно съхранение, вижте печата върху опаковката. Не е опасен материал съгласно ADR. Съхранение и транспорт при +5 до +25°C. Да се пази от замръзване.

**GISCODE**

Ö10+

## Указания за обработка

- Добре разклатете материала.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес [www.wingjs-online](http://www.wingjs-online).

### РАЗРЕДИТЕЛ

Продуктът е готов за обработка и не трябва да се разрежда!

### АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Разпръскваща кана или кърпа LOBAT00L/10 – 30 ml/m<sup>2</sup> (30 – 100 m<sup>2</sup>/l) в зависимост от поглъщателната способност на основата.

### ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- Може да се преминава внимателно по него след 4 – 6 часа.
- Пълно натоварване и покриване след 12 часа.

### ПРИЛОЖЕНИЕ:

Почиствайте безпрашно новоположените многослойни елементи, както и прясно намазаните с масло подове (метене, изсмукване), нанесете равномерно тънко NatureOil с кърпа без мъх, непосредствено изравнете излишъка, докато се получи напълно прозрачна повърхност, избягвайте образуването на локви.

### Подгответе подовите с упорити замърсявания и износените подове със следи от употреба

с основно почистване с LOBA Cleaner или LOBA ParkettSoap, при необходимост също чрез машинно изравняване с леко абразивна LOBA специална подложка (бежово/зелено). След пълно изсъхване нанесете NatureOil.

### При силно увреждане

може да е необходима допълнителна обработка с импрегниращо масло. Даваме указания по темата в указанията на LOBA за поддръжка за намазани с масло дървени подове.

### На по-големи повърхности

може да се работи по метода SprayCleaner. Нанесете NatureOil чрез напръскване и машинно изравняване (еднодискова машина със специална подложка LOBA бяло).

### Върху непопиващи основи

например новоположени или почти неизползвани фабрично намазани с масло за защита срещу UV паркетни подове, се стига до нарушения в овлажняването. За поддръжка на тези подове е подходящ например NatureWax.

### ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

Съхранявайте напоените парцали, падове и други работни средства в затворени съдове, намокрете маслото заедно с шлифовъчния прах, парцала от плат и др.п. с вода или ги съхранявайте в затварящи се кофи респ. ги отстранете като отпадък пожаробезопасно - в противен случай има опасност от самовъзпламеняване. Грижливо проветрявайте работните зони по време на обработка и съхнене.

## Общи указания

**Почистване на работните устройства:** Почиствайте веднага с вода работните устройства.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

**Време за изсъхване:** Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.