

NatureWax



NEGOVALNO SREDSTVO



Zaščitni negovalni vosek



Negovalni vosek na vodni osnovi. Za zaščito naoljenih in voskanih tal. Voskane površine potrebujejo stalno nego, da se ohrani žametni videz. Izdelki za nego na vodni osnovi brez topil so idealna izbira pri zaščiti in osvežitvi površine.

- Varuje pred vodo in umazanijo
- Zanesljiva in preprosta obdelava
- Brez topil
- Nevtralen vonj
- Preprosto poliranje
- Inovacija znamke LOBA

Področje uporabe:

Primerno za nego oljenega in voskanega parketa ter lesenih podov.

Podatki o izdelku

ŠT. ARTIKLA			
10105	1l	15	540
	5l	4	128

Vrednost pH

9,0

Sestavine

Voda, voski, neionski tenzidi, parfumi, konzervirna sredstva

Skladiščenje in prevažanje

24-mesečna stabilnost pri skladiščenju, upoštevajte odtis na embalaži. Ni nevaren tovor po ADR. Skladiščenje in prevozi pri od +5° do +25 °C. Varujte pred zmrzaljo.

GISCODE

GE10

Navodila za obdelavo

- Dobro stresite material.
- Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.

RAZREDČILO

Izdelek je pripravljen za uporabo in ga ni dovoljeno redčiti!

NAPRAVA ZA NANAŠANJE / PORABA MATERIALA

Pršilna kanglica LOBATool, lopatica ali krpa/od 10 do 20 ml/m² (od 50 do 100 m²/l), po sušenju ročno ali strojno spolirajte, na primer z belo blazinico LOBASAND NormalPad.

ČAS SUŠENJA

- približno 60 min

UPORABA:

Na novo položeni večplastni elementi:

Sveže naoljene in voskane pode ter pode, impregnirane z oljem s trdim voskom, očistite, da ni prahu, (pometite, posesajte), nato pa sredstvo NatureWax enakomerno nanesite s krpo, ki ne pušča vlaken, ali gobico, počakajte, da se posuši, in spolirajte. Tla s sprijeto umazanijo morate očistiti z mokrim brisanjem s sredstvom LOBA ParkettSoap, po koncu sušenja nanesite sredstvo NatureWax in spolirajte.

Obremenjene pode s sledovi obrabe

pripravite s temeljitim čiščenjem s sredstvom LOBA Cleaner ali LOBA ParkettSoap, po potrebi tudi s strojno izravnavo z blago abrazivno (bež/zelena) posebno blazinico LOBATool. Po končanem sušenju nanesite sredstvo NatureWax in spolirajte.

Večje površine

lahko obdelate s pršilnim čistilnikom. Sredstvo NatureWax nanesite s pršenjem, nato ga mehansko izravnajte (enploščni stroj in bela posebna blazinica LOBATool).

Splošna navodila

Čiščenje delovnih orodij: Delovna orodja takoj očistite z vodo.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih informacij stare izgubijo veljavnost.

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih prostorov brez prepiha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego končne trdote uporabite prevleko LOBA Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih informacijah.

Besede in simboli z znakom © so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.