



V6 Finish

Матово

СРЕДСТВО ЗА ГРИЖИ






Постоянно полиуретаново дисперсно поддържащо средство. За непрекъсната защита на лакирани подове. Допълнителна защита за новоположени подове, предпазва от преждевременно износване. Освежаване на износени подове, кашира повърхностните признаци на износване, фините драскотини, удължава цикъла на саниране и повишава експлоатационния живот на повърхността.

- Особено устойчиво на износване средство за постоянна грижа, чист полиуретан.
- Защитава лаковия филм дългосрочно от износване
- Придава матиращ гланц на изтощени и износени подове.
- Универсално приложим върху различни боядисани покрития
- Изключително висока устойчивост срещу следи от черти
- Високо съдържание на твърдо активно вещество

Област на приложение:

Подходящ за поддържане на екстраматови и матово лакирани дървени подове, коркови настилки, настилки от линолеум, PVC и други водоустойчиви повърхности.

Продуктови данни

АРТИКУЛ №			
10189	1l	12	480
	5l	4	128

pH-стойност 8,4

Съхранение и транспорт 24 месеца стабилно съхранение, вижте печата върху опаковката. Не е опасен материал съгласно ADR. Съхранение и транспорт при +5 до +25°C. Да се пази от замръзване.

GISCODE GE10

Указания за обработка

- Предварително отстранете с прахосмукачка, метла или моп несвързаното замърсяване и прах, след това избършете влажно повърхността с LOBA CleanFix или Cleaner. Устойчиво свързаните замърсявания и остатъци от стари поддържащи материали трябва да се отстранят предварително чрез основно почистване с LOBA CareRemove. За целта моля също съблюдавайте техническата информация на съответните продукти.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.
- Добре разклатете материала.

РАЗРЕДИТЕЛ

Продуктът е готов за обработка и не трябва да се разрежда!

АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Въжена бърсалка LOBAT00L, върху големи площи с подходящ плосък моп за почистване/ $30 - 40 \text{ ml(g)/m}^2 = 25 - 35 \text{ m}^2/\text{l(kg)}$
= 3 - 4 l/100 m²

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- Може да се преминава по него след 1 – 2 часа.
- Пълно натоварване и покриване след 12 часа.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Материалът се полага върху пода на участъци и след това се нанася в равномерен слой. Дръжте уреда за нанасяне по възможност водоравно върху пода и не го повдигайте, работете без натиск. Започнете от една страна на помещението и след това обработвайте от стена до стена към срещуположната страна на помещението с изходна врата. Всяко помещение трябва да се поддържа винаги изцяло. Никога не обработвайте пода още веднъж по време на съхненето, това може да доведе до образуване на ивици.

ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ:

Чрез основно почистване PermanentCare не може да се отстрани надеждно от лакиран паркет, дървени и коркови настилки, както и линолеум.

Върху новоположени, лакирани фабрично елементи може да възникне недостатъчно сцепление. Тук са необходими предварителни опити. Предварителното грундиране с LOBA CareRemove в много случаи спомага за достатъчно сцепление.

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте веднага с вода работните устройства.

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.