



V6 Finish

fényes

ÁPOLÓSZER




Poliuretán diszperziós ápolószer. Lakozott padlók állandó védelme. Újonnan lerakott padlók kiegészítő védelme, megelőzi az idő előtti kopást. Használt padlók felfrissítése, elfedi a felületi kopásokat és a kisebb karcolásokat, meghosszabbítja a felújítási ciklust és a felület élettartamát.

- Különösen kopásálló, teljesen PU-ból készült szer állandó tisztításhoz
- Tartósan védi lakkfilmet a kopástól
- Új fényt kölcsönöz elhasznált és kopott padlóknak
- Univerzálisan alkalmazható különböző lakozott burkolatokon
- Kiemelkedő ellenállás ecsetnyomokkal szemben
- Magas szilárdanyag-tartalom

Alkalmazási terület:

Extramatt és matt lakozott fapadlók, parafa padlók, linóleum- és PVC-padlók és más vízálló felületek ápolására alkalmas.

Műszaki adatok

CIKKSZÁM			
10189	1l	12	480
	5l	4	128

pH-érték	8,7
Tárolás és szállítás	24 hónapig eláll, a göngyölegben lévő nyomást fenn kell tartani. Az ADR szerint nem veszélyes áru. Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. Fagytól védeni kell.
GISCODE	GE10

Felhasználás

- Előzőleg távolítsa el porszívóval, seprűvel vagy felmosómoppal a port és a leváló szennyeződések, majd dörzsölje nedvesre a felületet LOBA CleanFixxel vagy Cleanerrel. Előzőleg távolítsa el LOBA CareRemoverrel végzett alaptisztítással az erősen letapadt szennyeződések és a régi ápolószerek maradványait. Ezzel kapcsolatban vegye figyelembe az adott termékre vonatkozó műszaki információt.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.
- Rázza fel alaposan az anyagot.

HÍGÍTÓ

A termék felhasználásra kész; nincs szükség hígításra.

FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA felmosómop, nagyobb felületeken megfelelő lapos felmosómop / $30-40 \text{ ml(g)}/\text{m}^2 = 25-35 \text{ m}^2/\text{l(kg)} = 3-4 \text{ l}/100\text{m}^2$

SZÁRADÁSI IDŐ

- 1-2 óra után szabad rálépni.
- Teljes terhelhetőség és fedés 12 óra után.

ALKALMAZÁS:

Részletekben vigye fel az anyagot a padlóra, majd hozzon létre belőle egyenletes réteget. A felvitelhez használt eszköz lehetőleg laposan fektessen a padlón, ne emelje fel és ne fejtse ki vele nyomást. Kezdje a munkát a helyiség egyik falánál, majd haladjon faltól falig úgy, hogy a kijárati ajtónál végezzen. Egyszerre mindig egy teljes helyiség ápolását végezze el. Semmiképpen sem szabad a padlót a száradás alatt még egyszer kezelni, mert annak csikósodás lehet a következménye.

ALAPTISZTÍTÁS:

Alaptisztítással a PermanentCare nem távolítható el megbízhatóan a lakkozott parkettákról, a fa- és parafabevonatokról és a linóleumról.

Az újonnan lerakott, gyári lakkozású elemek tapadásával problémák lehetnek. Ilyen esetekben mindig alkalmazzon próbaragasztást. A LOBA CareRemoverrel végzett alaptisztítás sokszor javítja a tapadószilárdságot.

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre a LOBA Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban található.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.