

V6 Finish

Lucios



AGENT DE ÎNTREȚINERE



Agent de întreținere pentru dispersie din poliuretan. Pentru protecția permanentă a podelelor vopsite. Protecția suplimentară a pardoselilor proaspăt montate, previne uzura prematură. Revitalizarea pardoselilor uzate, ascunde urmele superficiale de uzură, zgârieturile fine, prelungeste ciclul de reabilitare și crește durata de viață a suprafeței.

- Agent de întreținere permanent PU deosebit de rezistent la abraziune
- Protejează pe termen lung pelicula de vopsea împotriva uzurii
- Aduce o strălucire nouă pe podelele învechite și uzate
- Utilizabil universal pe diferite pardoseli lăcuite
- Rezistență extrem de mare la urme
- Conținut ridicat de solide

Domeniu de utilizare:

Adecvat pentru întreținerea pardoselilor din lemn protejate cu lac extramat sau mat, a pardoselilor din plută, din linoleum, PVC și a altor suprafețe impermeabile.

Date despre produs

NR. ARTICOL			
10189	1l	12	480
	5l	4	128

Valoare pH 8,7

Depozitare și transport Stabil la depozitare 24 luni, respectați inscripția de pe pachet. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR.
Depozitare și transport la +5 până la +25°C. Protejați împotriva înghețului.

GISCODE GE10

Indicații de prelucrare

- Îndepărtați în prealabil murdăria desprinsă și praful cu aspiratorul, mătura sau mopul, apoi ștergeți umed suprafața cu LOBA CleanFix sau Cleaner. Impuritățile aderente și reziduurile agenților de întreținere vechi trebuie să fie îndepărtate în prealabil printr-o curățare de bază cu LOBA CareRemover. Pentru aceasta, respectați și informațiile tehnice ale respectivelor produse.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.
- Agitați bine materialul.

DILUANT

Produsul este prevăzut să fie gata de prelucrare și nu trebuie să fie diluat!

APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Mopul de lustruit LOBATOOL, pe suprafețele mari cu mopul plat adecvat/ $30-40 \text{ ml(g)/m}^2 = 25-35 \text{ m}^2/\text{l(kg)} = 3-4 \text{ l}/100 \text{ m}^2$

DURATĂ DE USCARE

- Se poate călca după 1-2 ore.
- Utilizare completă și acoperire după 12 ore.

UTILIZARE:

Materialul este aplicat în secțiuni pe podea și apoi se aplică într-un strat uniform. Lăsați aparatul aplicator pe cât posibil lipit de podea și nu îl ridicați, lucrați fără a exercita presiune. Începeți dintr-o latură a camerei și apoi lucrați de la un perete la altul spre latura opusă cu ușa de acces. O cameră trebuie să fie întotdeauna prelucrată complet. Nu prelucrați în niciun caz podeaua încă o dată în timpul uscării, acest lucru poate conduce la formarea de dungi.

CURĂȚARE DE BAZĂ:

PermanentCare nu se poate îndepărta în siguranță printr-o curățare de bază de pe parchetul vopsit, lemn și podelele din plută, precum și de pe linoleum.

Pe elementele nou amplasate, vopsite din fabrică, pot apărea probleme de aderență. Aici sunt necesare în orice caz încercări prealabile. O curățare de bază prealabilă cu LOBA CareRemover conduce în multe cazuri la o aderență suficientă.

Indicații generale

Curățarea echipamentelor de lucru: curățați imediat echipamentele de lucru cu apă.

Durata de uscare: duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum și cu aerisirea atentă a spațiilor de lucru, fără curenți de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durității finale, nu curățați umed și nu așezați covorașe. Pentru acoperirea suprafeței înaintea atingerii durității finale, utilizați LOBA Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.