

AlcoholCleaner



FENNTARTÓ TISZTÍTÁS



Nagy koncentrációjú, alkohollal erősített tisztítószer. Rendszeres tisztításhoz.

- Eltávolítja a makacs szennyeződések
- Csíkmentesen szárad
- Minden víz- és alkoholálló felületen alkalmazható
- Gyors száradás
- Kisebb anyagigény, nagy kiadósság

Alkalmazási terület:

Alkalmas mindenfajta alkohol- és vízálló felület, például csempe, ablakkeret, üveg, műanyag, kerámia, korrózióálló acél és zománc tisztítására. Ha kétségei vannak az alkalmazhatóságot illetően, végezzen próbát egy nem feltűnő helyen.

Műszaki adatok

CIKKSZÁM		
10205	10 l	60

Tartalom	< 5% anionos felületaktív anyagok, illatanyagok
Tárolás és szállítás	36 hónapig eláll. Az ADR szerint nem veszélyes áru. Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. Fagytól védeni kell.
GISCODE	GU50

Felhasználás

- Rázza fel alaposan az anyagot.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.

HÍGÍTÓ

Víz.

FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA felmosómop. Nagyobb felületeken alkalmazzon lapos felmosómopot tisztítógépet vagy dörzsölő-szívó automatát. / kb. 100–200 ml-t adjon 10 l vízhez. Erősebb szennyeződés esetén többet is adagolhat. 100 m² felületre elegendő.

ALKALMAZÁS:

Keverje össze a tisztítókoncentrátumot vízzel, erősebb szennyeződésekhez arányosan több szert alkalmazva. A tisztítóoldattal nedvesített felületet törölje fel a megfelelő tisztítókészülékkel. Csak az üveget kell a végén dörzsölni. A termék használható szívó-dörzsölő gépben is.

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.