



# ParkettWax

## Прозрачно

СРЕДСТВО ЗА ГРИЖИ



Поддържаща вакса на основа разтворител. За защита на намазани с масло и намазани с вакса паркетни подове. Подът получава изискан гланц и е защитен от влага.

- Защишава пода от вода и замърсяване
- Класическа вакса за под
- Затваря отворени пори в дървото
- Лесно се полира

#### Област на приложение:

Подходящ за поддържане на намазан с масло и намазан с восък паркет и дървени подове.

## Продуктови данни

Артикул №			
10429	11	6	480
	12l	-	50

Съставки	алипатични въглеводороди, восъци
Съхранение и транспорт	36 месеца стабилно съхранение. Нечувствителен към измръзване.
GISCODE	Ö60

## Указания за обработка

- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес [www.wingis-online](http://www.wingis-online).
- Добре разклатете материала.

#### АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Разпръскваща кана, шпакла или кърпа LOBAT00L/10 – 20 ml/ m<sup>2</sup> (50 – 100 m<sup>2</sup>/l) след изсъхване полирайте на ръка или машинно, например с бял LOBASAND NormalPad.

#### ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- ок. 60 мин.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ:

##### Върху новоположени многослойни елементи

прясно намазани с масло и с нанесена вакса, както и импрегнирани с твърдовосъчно масло подове, нанесете равномерно ParkettWax с кърпа без мъх или гъба и след изсъхване полирайте.

##### Подгответе износените подове със следи от употреба

с основно почистване с LOBA Cleaner или LOBA ParkettSoap, при необходимост също чрез машинно изравняване с леко абразивна подложка (бежово/зелено). След пълно изсъхване нанесете ParkettWax и полирайте.

##### На по-големи повърхности

може да се работи по метода SprayCleaner. Нанесете ParkettWax чрез напръскване и машинно изравняване (едно-дискова машина с подложен диск бяло).

## Указания за обработка

Поддържаните с вакса подове имат склонност към гланц, по-специално при основно полиране. Чрез мерки с поддържащо извършване с LOBA WaxRefresh трябва да се постигне неутрализиране.

### ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ:

ParkettWax може да се отстрани отново чрез основно почистване с LOBA WaxRemover, вижте техническата информация към продукта за детайли.

## Общи указания

**Почистване на работните устройства:** Почиствайте работните устройства с разтворители, като например почистващ препарат за четки.

**Време за изсъхване:** Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

**Указания за безопасност:** При обработката и сушенето на съдържащи силни разтворители продукти възникват запалими изпарения на разтворителя. Поради това се забраняват огън, открит пламък, заваряване, пушене и др. в зоната на опасност. Проветрявайте добре работните и складовите помещения. Електрическите уреди в работните и съседните помещения трябва да се изключват своевременно така, че да са изстинали при започване на работите. Предотвратявайте всякакво образуване на искри, включително в електрическите инсталации. Съдовете с материали да се държат плътно затворени. Отстранете чувствителните към разтворители части, растения или животни (аквариуми) от зоната на въздействие на изпаренията на разтворителя.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.