ParkettWax
红棕色

保养剂

溶剂型护理蜡。 用于保护油浸和打蜡拼花地板。 地板获得微妙的光泽并具有防潮保护性能。

- 保护地板抗水、抗污垢
- 传统地板蜡
- 封闭木材中的开放性毛孔
- 易抛光

使用范围:

适用于护理油浸和打蜡的拼花地板和实木地板。

产品数据

产品编号		
10429	12升	50

存储和运输　36个月的存储稳定性。
对霜冻不敏感。

加工处理提示

- 请遵守常规的和产品特殊的劳动保护规定。详细信息请参阅操作说明的GISCODE。操作说明可通过www.wingis-online.de获取。
- 摇匀材料。

涂布工具/涂布量

在干燥后对LOBATOOL喷壶、批刀或布/10-20 ml/m²(50-100 m²/l)进行手动或机器抛光，例如使用LOBASAND白色普通毡垫。

干燥时间

- 大约60分钟。

应用：

新铺装的多层复合地板

新油浸和打蜡以及使用硬蜡油浸渍的地板使用不掉毛的布或海绵均匀地涂布一层ParkettWax维护蜡，并在干燥后抛光处理。

有使用痕迹的旧地板

使用LOBA Cleaner清洁剂或LOBA ParkettSoap清洁皂彻底清洁，需要时也可使用稍微研磨的毡垫(浅褐色/绿色)机器找平。完全干燥后涂布ParkettWax维护蜡并抛光。

较大面积上

可使用SprayCleaner喷雾清洁剂方法进行处理。通过喷涂和使用机器找平(带白色毡垫的圆盘砂光机)涂布ParkettWax维护蜡。
特别是在彻底抛光时，用蜡护理的地板易于平整。通过使用LOBA WaxRefresh蜡清洁剂的擦拭护理措施可实现表面消光。

基础清洁：

ParkettWaxt维护蜡可通过LOBA WaxRemover蜡去除剂进行基础清洁，并去除，详细信息参见产品技术信息。

13/01/2024

一般提示

工具清洗：用溶剂，例如用清洁刷清洗工具。

干燥时间：所述的干燥时间适用于+20℃的温度和相对空气湿度50%，且工作区域无对流性通风。温度较低，相对空气湿度较高以及通风不好会延长干燥时间。在漆膜达到最终固化之前，不要涂布任何维护产品、或用湿布清洁地板，也不要在上面铺地毯。产品的具体说明请参见相应的技术信息。

安全提示：在处理和干燥强溶剂型产品时，会形成易燃的溶剂蒸气。因此，禁止在危险区域使用明火、开放型灯具、焊接、吸烟等。工作和仓储区域保持良好通风。工作区域和附近区域中的电气设备必须及时断电，以便让其在工作开始时处于冷却状态。避免在电气设备上产生任何火花。材料容器保持密闭。将溶剂敏感的部件、植物或动物(鱼缸)远离溶剂蒸汽的作用区域。

本文档中的信息以及我们针对操作人员提供的所有其他提示和建议，是我们多年的经验积累，并符合标准条件。由于我们产品涂布方法的多样性和不同的加工条件，购买者应自己测试产品的适用性，或联系LOBA公司的应用技术部门获得技术支持。必须遵守地板制造商的建议和现行标准。我们的保证和责任只限于我们一般商业条件中的规定，不会因此信息或其他技术部门提供的咨询而扩大。随着新技术信息的出版，旧的信息将自动失去其有效性。

带有®的词和符号表示至少是在德国范围内注册登记并受版权保护的品牌标记。

LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Tel.: +49 7156 357-0 | service@loba.de | www.loba.de