



ParkettWax

Prozorna

NEGOVALNO SREDSTVO



Negovalni vosek na osnovi topila. Za zaščito naoljenih in voskanih tal. Pod dobi diskreten lesk in je zaščiten proti vlagi.

- Varuje pod pred vodo in umazanijo
- Klasični vosek za pode
- Zapre odprte pore lesa
- Preprosto poliranje

Področje uporabe:

Primerno za nego oljenega in voskanega parketa ter lesenih podov.

Podatki o izdelku

ŠT. ARTIKLA			
10429	11	6	480
	12 l	-	50

Sestavine	alifatski ogljikovodiki $\geq 30\%$
Skladiščenje in prevažanje	36-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Ni občutljivo na zmrzal.
GISCODE	Ö60+

Navodila za obdelavo

- Nesprijetu umazanijo in prah prej odstranite s sesalnikom, metlo ali čistilnikom tal, nato pa površino obrišite do vlažnega s sredstvom LOBA CleanFix ali Cleaner. Sprijetu umazanijo in ostanke starih sredstev za nego morate prej odstraniti s temeljnim čiščenjem. V ta namen upoštevajte tehnične informacije za posamezne izdelke.
- Dobro stresite material.
- Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.
- Upoštevajte navodila za nego glede na področje uporabe.
- Z nanosom negovalne plasti lahko spremenite lastnosti in/ali sijaj. Upoštevati je treba spričevala o preizkušanju za zaščito proti drsenju in primernost za športne pode.

NAPRAVA ZA NANAŠANJE / PORABA MATERIALA

Pršilna kanglica LOBATool, lopatica ali krpa/od 10 do 20 ml/m² (od 50 do 100 m²/l), po sušenju ročno ali strojno spolirajte, na primer z belo blazinico LOBASAND NormalPad.

ČAS SUŠENJA

- približno 60 min

UPORABA:

Na na novo položene večplastne elemente, sveže naoljene in voskane pode ter pode, impregnirane z oljem s trdim voskom, enakomerno nanesite sredstvo NatureWax s krpo, ki ne pušča vlaken, ali gobico, počakajte, da se posuši, in spolirajte.

Navodila za obdelavo

Obremenjene pode s sledovi obrabe

pripravite s temeljitim čiščenjem s sredstvom LOBA Cleaner ali LOBA ParkettSoap, po potrebi tudi s strojno izravnavo z blago abrazivno (bež/zelena) posebno blazinico LOBATOOL. Po končanem sušenju nanesite sredstvo ParkettWax in spolirajte.

Večje površine

lahko obdelate s pršilnim čistilnikom. Sredstvo ParkettOil nanesite s pršenjem in strojno izravnavajte (enoploščni stroj in bela posebna blazinica). Z voskom negovana tla so zlasti pri temeljitem poliranju nagnjena k zgladitvi. To odpravite z nego z brisanjem s sredstvom LOBA WaxRefresh.

TEMELJNO ČIŠČENJE:

Sredstvo ParkettWax je mogoče znova odstraniti s temeljnim čiščenjem s sredstvom LOBA WaxRemover, za podrobnosti glejte tehnične informacije o izdelku.

Splošna navodila

Čiščenje delovnih orodij: Delovna orodja očistite s topili, na primer čistilom za čopiče.

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih prostorov brez prepiha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego končne trdote uporabite prevleko LOBA Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih informacijah.

Varnostna navodila: Pri obdelavi in sušenju izdelkov, ki vsebujejo veliko topila, nastajajo vnetljivi hlapi topila. Zaradi tega so v nevarnem območju prepovedani uporaba ognja ali odprtega plamena, varjenje, kajenje itd. Delovne in skladiščne prostore dobro prezračite. Električne naprave v delovnih in sosednjih prostorih je treba pravočasno izklopiti, da so ob začetku dela ohlajene. Izogibajte se vsakršnemu iskrenju, tudi na električnih sistemih. Posode z materialom imejte vedno tesno zaprte. Iz območja, kjer so prisotni hlapi topila, umaknite predmete, ki so občutljivi na topilo, rastline in živali (akvarije).

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih informacij stare izgubijo veljavnost.

Besede in simboli z znakom © so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.