



# ParkettWax

## transparentný

OŠETROVACÍ PROSTRIEDOK



Ošetrojúci vosk na báze rozpúšťadiel. Pre ochranu olejovaných a voskovaných parketových podláh. Podlaha dostane decentný lesk a je chránená pred vlhkosťou.

- Chráni podlahu pred vodou a špinou
- Klasický vosk na parkety
- Uzatvára otvorené póry v dreve
- Dá sa ľahko leštiť

### Oblasť použitia:

Vhodný na ošetrovanie olejovaných a voskovaných parkiet a drevenej podlahy.

## Údaje o výrobkoch

VÝR. Č.			
10429	11	6	480
	12l	-	50

<b>Zloženie</b>	alifatické uhľovodíky, vosky
<b>Skladovanie a transport</b>	Skladovateľnosť 36 mesiacov. Výrobok nie je citlivý na mraz.
<b>GISCODE</b>	Ö60

## Pokyny ku spracovaniu

- Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Materiál dobre pretrepať.

### NANÁŠACIA TECHNIKA / SPOTREBA MATERIÁLU

Sprej LOBATOOL, špachtľa alebo handra/10 – 20 ml/m<sup>2</sup> (50 – 100m<sup>2</sup>/l), po usušení vyleštiť manuálne alebo strojovo, napr. pomocou normálneho bieleho padu LOBASAND. NormalPad

### DOBA SCHNUTIA

- cca.60 min.

### POUŽITIE:

#### Novo položené viacvrstvové prvky

čerstvo naolejované a navoskované, ako aj podlahy impregnované olejom s tvrdým voskom, rovnomerne naneste prípravok ParkettWax handrou, ktorá nepúšťa vlákna, alebo špongiou, a následne po zaschnutí vyleštite.

#### Staršie podlahy so stopami opotrebovania

pripravte hĺbkovým čistením prípravkom LOBA Cleaner alebo LOBA ParkettSoap, podľa potreby aj zjednotením strojom s mierne abrazívnym špeciálnym padom (béžový/zelený). Po úplnom zaschnutí naneste prípravok ParkettWax a vyleštite.

#### Na väčších plochách

môžete robiť postupom SprayCleaner. Nastriekajte ParkettWax a zjednoťte strojom (jednokotúčový stroj s bielym padom).

## Pokyny ku spracovaniu

Podlahy ošetrené voskom majú sklon predovšetkým pri dôkladnom leštení ku vyhladeniu. Použitím LOBA WaxRefresh sa dosiahne zmatnenie.

### HĽBKOVÉ ČISTENIE:

ParkettWax môžete opätovne odstrániť hĺbkovým čistením s LOBA WaxRemover, pre detaily vid' technické informácie k produktu.

## Všeobecné pokyny

**Čistenie pracovných nástrojov:** Pracovné nástroje čistíte rozpúšťadlami, napr. čistiacim prostriedkom na pranie štetcov.

**Doba schnutia:** Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom vetraní pracoviska bez prievaniu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBA Cover 400. Špecifikácie produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

**Bezpečnostné pokyny:** Pri spracovaní a schnutí výrobkov s obsahom rozpúšťadiel sa uvoľňujú horľavé výpary rozpúšťadiel. Z tohto dôvodu platí zákaz ohňa, otvoreného ohňa, zvárania, fajčenia a pod. v ohrozenom priestore. Pracovisko a sklady dobre vetrajte. Elektrické zariadenia na pracovisku a vo vedľajších priestoroch musíte včas vypnúť tak, aby boli pri začatí prác vychladnuté. Zabráňte akémukoľvek iskreniu, i na elektrických zariadeniach. Uchovávajte obal s materiálom tesne uzatvorený. Odstráňte z pracoviska, na ktorom dochádza ku uvoľňovaniu výparov, predmety, citlivé na rozpúšťadlá, odstráňte rastliny a zvieratá (aj akváriá).

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, sú výsledkom doterajších skúseností a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok spracovania nezbavujeme užívateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a zodpovednosť sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju platnosť.

Slová a symboly označené symbolom © predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na území Nemecka.