

LaminateCleaner



FENNTARTÓ TISZTÍTÁS



Nagy koncentrációjú, semleges pH-jú tisztítószer. Rendszeres tisztításhoz.

- Egyértelműen csökkenti a laminált és fapadlók éléinek felduzzadását
- Nagyon kiadós koncentrátum
- Alkalmos műanyag bevonatú bútorok, falak, ajtók és ablakok kezelésére is.
- Csikmentesen szárad
- Anyagkímélő és semleges PH-jú
- Kiemelkedő szennyoldó hatásának köszönhetően kiváló tisztítóhatás

Alkalmazási terület:

Laminált padlók tisztítására alkalmas.

Műszaki adatok

CIKKSZÁM			
10443	11	12	480

pH-érték	7,8
Tartalom	< 5% nem ionos felületaktív anyagok, illatanyagok, BENZYL SALICYLATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)
Tárolás és szállítás	36 hónapig eláll. Az ADR szerint nem veszélyes áru. Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. Fagytól védeni kell.
GISCODE	GU50

Felhasználás

- Rázza fel alaposan az anyagot.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.

HÍGÍTÓ

Víz.

FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA felmosómop. Nagyobb felületeken alkalmazzon lapos felmosómopot tisztítógépet vagy dörzsölő-szívó automatát. / Alkalmazás szerint adjon hozzá 100–200 ml mennyiséget egy 10 l vizet tartalmazó vödörbe, ami 100 m² felületre elegendő.

ALKALMAZÁS:

Keverje össze a tisztítókoncentrátumot vízzel, erősebb szennyeződésekhez arányosan több szert alkalmazva. A tisztítóoldattal nedvesített felületet törölje fel a megfelelő tisztítókészülékkel. Ha túl sok vizet alkalmaz, és túl hosszú ideig hagyja a szert hatni a laminált padlón, különösen a fugákon, duzzadások jöhetnek létre, amit el kell kerülni.

A termék használható szívó-dörzsölő gépben is.

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.