ParkettOil





溶剂型护理油。 用于保护油浸地板。 通过全面护理或局部修整保持油浸地板美丽的外观。

- 过度使用和磨损地板的翻新
- 修复油浸地板表面的轻微损坏
- 全表面护理或局部修补的理想之选
- 安全简便
- 保持油浸地板的防滑性能

使用范围:

适用于护理油浸拼花地板和实木地板。

产品数据

产品编号		\subseteq	600
10461	1升	6	480
	51	4	120

有效成分 脂肪族碳氢化合物, 改良植物油, 干物质, 水,

不含钴的干物质

存储和运输 36个月的存储稳定性。

对霜冻不敏感。

GISCODE Ö60

加工处理提示

- 请遵守常规的和产品特殊的劳动保护规定。详细信息请参阅操作 说明的GISCODE。操作说明可通过www.wingis-online.de获取。
- 摇匀材料。

稀释剂

该产品已调制成即用型,不得进行稀释!

涂布工具/涂布量

LOBATOOL维护剂拖把、喷壶或布 / 10—30 ml/m²(30—100 m²/升)。

干燥时间

- •4—6小时后可小心行走。
- 12小时后可全面承载和全覆盖。

应用:

新铺装的多层复合地板和新鲜油浸的地板应进行无尘清洁(清扫、吸尘)。使用不掉毛的布或LOBATOOL维护剂拖把进行木地板维护油的均匀涂布。去除多余的油、避免形成积液。

粘附污渍的地板使用LOBA ParkettSoap清洁皂湿润擦拭清洁。在完全干燥后涂布木地板维护油。

有使用痕迹的旧地板

使用LOBA Cleaner清洁剂或LOBA ParkettSoap清洁皂彻底清洁·需要时也可使用稍微研磨的LOBATOOL专用毡垫(浅褐色/绿色)机器找平。在完全干燥后涂布木地板维护油。

较严重损伤情况下

可能需要使用浸渍油进行修整。相关提示请参考LOBA油浸木地板 保养指南。

加工处理提示

较大面积上

可使用SprayCleaner喷雾清洁剂方法进行处理。通过喷射和机械找平(带LOBATOOL白色专用毡垫的圆盘砂光机)涂布木地板维护油。

在没有吸收性的基材上,

例如新铺装或几乎未使用、出厂时 经UV紫外线防护油浸的拼花地板,护理油不能进入木材中,否则会导致润湿缺陷和/或干燥延迟。护理这种地板时,必须使用例如LOBA NatureWax天然替代蜡。

重要提示

将浸湿的抹布、垫子和其他作业工具存放在封闭的容器中,用水浸湿与磨料粉、抹布等结合的油,或存放在可上锁的桶中或以防火方式处置——否则有自然危险。在处理和干燥期间小心地为工作区域通风。

一般提示

工具清洗:用溶剂,例如用清洁刷清洗工具。

干燥时间:所述的干燥时间适用于+20℃的温度和相对空气湿度50%,且工作区域无对流性通风。温度较低,相对空气湿度较高以及通风不好会延长干燥时间。在漆膜达到最终固化之前,不要涂布任何维护产品、或用湿布清洁地板,也不要在上面铺地毯。产品的具体说明请参见相应的技术信息。

安全提示:在处理和干燥强溶剂型产品时,会形成易燃的溶剂蒸气。因此,禁止在危险区域使用明火、开放型灯具、焊接、吸烟等。工作和仓储区域保持良好通风。工作区域和附近区域中的电气设备必须及时断电,以便让其在工作开始时处于冷却状态。避免在电气设备上产生任何火花。材料容器保持密闭。将溶剂敏感的部件、植物或动物(鱼缸)远离溶剂蒸汽的作用区域。

本文档中的信息以及我们针对操作人员提供的所有其他提示和建议,是我们多年的经验积累,并符合标准条件。由于我们产品涂布方法的多样性和不同的加工条件,购买者应自己测试产品的适用性,或联系LOBA公司的应用技术部门获得技术支持。必须遵守地板制造商的建议和现行标准。我们的保证和责任只限于我们一般商业条件中的规定,不会因此信息或其他技术部门提供的咨询而扩大。随着新技术信息的出版,旧的信息将自动失去其有效性。

带有®的词和符号表示至少是在德国范围内注册登记并受版权保护的品牌标记。