

ParkettOil Pro

Бяло



СРЕДСТВО ЗА ГРИЖИ



Масло за интензивна поддръжка. За допълнително импрегниране на намазани с масло подове. Поради високото съдържание на масло дори силно изтощените намазани с масло подове при еднократно използване отново възстановяват първоначалното оптично състояние. Особено бедна на миризма рецепта.

- За поддържане на силно изтощени намазани с масло повърхности с отворени пори.
- Специално за допълнително импрегниране след интензивно почистване
- Идеално за поддържане на цяла площ или частично коригиране
- Запазва противоплъзгащите свойства на намазани с масло подове

Област на приложение:

Подходящ за поддържане на силно изтощени намазани с масло дървени подове. Да не се използва върху непопиващи намазани с масло срещу UV-лъчи продукти

Продуктови данни

АРТИКУЛ №			
10466	1l	6	480

Твърдо тяло	90,2 ±2%
Съхранение и транспорт	36 месеца стабилно съхранение. Нечувствителен към измръзване.
GISCODE	Ö 40+

Указания за обработка

- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.
- Добре разклатете материала.

РАЗРЕДИТЕЛ

Продуктът е готов за обработка и не трябва да се разрежда!

АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

LOBA кана с пулверизатор, бърсалка или кърпа / 10-30 ml/m² (30-100m²/l) в зависимост от хигроскопичността на основата. Изравняване с LOBASAND SpecialPad бежов.

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- Изравняване след 30 – 60 мин.
- Може да се преминава внимателно по него след 4 – 6 часа.
- Пълно натоварване и покриване след 12 часа.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ParkettOil Deluxe може да се използва само върху хигроскопични основи, напр. силно износени подове или след интензивно почистване. Изисква се непременно машинно изравняване.

Използвани подове със следи от употреба

Подгответе чрез основно почистване с LOBA Cleaner или LOBA ParkettSoap, при нужда и чрез машинно изравняване с леко абразивни подове (бежов/зелен). След цялостно изсъхване нанесете ParkettOil Deluxe и след време на действие прибл. 30-60 мин изравнете цялата площ с едnodискова машина и бежов LOBASAND SpecialPad с подложка.

На по-големи площи

може да се работи по метода на SprayCleaner. Нанесете ParkettOil Deluxe чрез пулверизация и машинно изравняване (едnodискова машина с бежов/бял LOBASAND SpecialPad).

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

Съхранявайте напоените парцали, подове и други работни средства в затворени съдове, намокрете маслото заедно с шлифовъчния прах, парцала от плат и др.п. с вода или ги съхранявайте в затварящи се кофи респ. ги отстранете като отпадък пожаробезопасно - в противен случай има опасност от самовъзпламеняване. Грижливо проветрявайте работните зони по време на обработка и съхнене.

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте работните устройства с разтворители, като например почистващ препарат за четки.

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Взаимодействия: Съдържащите омекотители материали, като подложки на килими, крака на мебели, ролки на столове, еластични лепила за паркет и монтаж, могат да доведат до омеквания и промяна на цвета. Отлаганията във фугите могат да са причина за хаптични и оптични влошавания на качеството. Натоварванията с бои за коса, каучукови гуми на автомобили, мотоциклети, велосипеди и други могат да доведат до трайни, невъзвратими промени на цвета на повърхността.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.