ParkettOil Deluxe
透明

保养剂

新

深层护理油。 用于二次浸渍油浸地板。 由于高含油量，使大幅度降低上油量的地板一次使用后重新恢复到原始的外观状态。配方气味特别小。

- 用于护理具有严重渗出、开放性毛孔的油浸表面
- 特别适用于深度清洁后的再次浸渍
- 全表面护理或局部修补的理想之选
- 保持油浸地板的防滑性能

使用范围:

适合于浸出油木地板的护理。不要在无吸收能力的UV紫外线防护油浸产品上使用。

产品数据

产品编号			
10466	1升	6	480
	5l	4	120

固体	45,4 ±2%
有效成分	脂肪族碳氢化合物, 改良植物油, 干物质, 水, 不含钴的干物质
存储和运输	36个月的存储稳定性。 对霜冻不敏感。
GISCODE	Ö60

加工处理提示

- 请遵守常规的和产品特殊的劳动保护规定。详细信息请参阅操作说明的GISCODE。操作说明可通过www.wingis-online.de获取。
- 摇匀材料。

稀释剂

该产品已调制成即用型，不得进行稀释！

涂布工具/涂布量

LOBA 喷壶，拖把或抹布 / 10-30 ml/m² (30-100m²/l)，取决于地基的吸收性使用米黄色 LOBASAND SpecialPad 均整。

干燥时间

- 30—60 分钟后找平。
- 4—6小时后可小心行走。
- 12小时后可全面承载和全覆盖。

应用：

ParkettOil Deluxe 只能用于具有吸收性的地基，例如没有任何浸渍保护的地板或经过深度清洁后。务必用机器均整。

有使用痕迹的旧地板

通过 LOBA Cleaner 或 LOBA ParkettSoap 彻底清洁时，也可以在需要时用带轻度打磨垫（米色/绿色）的机器均整。完全干燥后应用 ParkettOil Deluxe，并在大约 30-60 分钟的作用时间后，用单擦机和下面的米色 LOBASAND SpecialPad 进行均整。

13/01/2024

加工处理提示

在较大的地面上

可以采用 SprayCleaner 工艺作业。通过喷洒和机器均整（带米色/白色 LOBASAND SpecialPad 的单擦机）涂上 ParkettOil Deluxe。

重要提示

将浸湿的抹布、垫子和其他作业工具存放在封闭的容器中，用水浸湿与磨料粉、抹布等结合的油，或存放在可上锁的桶中或以防火方式处置——否则有自然危险。在处理和干燥期间小心地为工作区域通风。

一般提示

工具清洗：用溶剂，例如用清洁刷清洗工具。

干燥时间：所述的干燥时间适用于+20℃的温度和相对空气湿度50%，且工作区域无对流性通风。温度较低，相对空气湿度较高以及通风不好会延长干燥时间。在漆膜达到最终固化之前，不要涂布任何维护产品、或用湿布清洁地板，也不要在上面铺地毯。产品的具体说明请参见相应的技术信息。

相互作用：含有软化剂的材料，例如地毯衬垫、家具衬垫、座椅轮子、弹性地板胶和安装粘合剂等，可能会导致漆膜的软化和变色。接缝中的沉淀物可能造成触觉和视觉影响。接触到染发剂，汽车、摩托车、自行车橡胶轮胎等类似物品的表面可能会产生长期不可逆转的变色。

本文档中的信息以及我们针对操作人员提供的所有其他提示和建议，是我们多年的经验积累，并符合标准条件。由于我们产品涂布方法的多样性和不同的加工条件，购买者应自己测试产品的适用性，或联系LOBA公司的应用技术部门获得技术支持。必须遵守地板制造商的建议和现行标准。我们的保证和责任只限于我们一般商业条件中的规定，不会因此信息或其他技术部门提供的咨询而扩大。随着新技术信息的出版，旧的信息将自动失去其有效性。

带有®的词和符号表示至少是在德国范围内注册登记并受版权保护的品牌标记。

LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Tel.: +49 7156 357-0 | service@loba.de | www.loba.de