



ParkettOil Deluxe

Áttetsző

ÁPOLÓSZER



Olaj intenzív ápoláshoz. Olajozott padlók utólagos impregnálásához. A nagy olajtartalomnak köszönhetően még az erősen elvékonyodott olajjal kezelt padlók is visszanyerik eredeti megjelenésüket, már egyetlen kezelés hatására is. Különösen szagmentes összetétel.

- Erősen kilúgozott, nyitott pórusú olajozott felületek ápolására
- Kifejezetten intenzív tisztítás utáni utóimpregnálásra tervezve
- Ideális megoldás teljes körű ápoláshoz vagy részleges javításhoz
- Megőrzi az olajozott padlók csúszásgátló tulajdonságát

Alkalmazási terület:

Erősen kilúgozott, olajjal kezelt fapadlók ápolására alkalmas. Nem alkalmazható nem szívóképes UV-olajozású termékeken.

Műszaki adatok

CIKKSZÁM			
10466	11	6	480
	5l	4	120

Szárazanyag tartalom	45,4 ±2%
Tartalom	alifikus szénhidrogének, módosított növényi olajok, szárazanyag, Vízzel, kobaltmentes szárazanyag
Tárolás és szállítás	36 hónapig eláll. Nem fagyérzékeny.
GISCODE	Ö60

Felhasználás

- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.
- Rázza fel alaposan az anyagot.

HÍGÍTÓ

A termék felhasználásra kész; nincs szükség hígításra.

FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA szórófejes kanna, nyeles felmosó vagy rongy / 10-30 ml/m² (30-100 m²/l) a padló nedvszívó képességétől függően. Kiegyenlítés a bézs LOBASAND SpecialPad párnával.

SZÁRADÁSI IDŐ

- Kiegyenlítés 30-60 perc után.
- 4-6 óra után szabad óvatosan rálépni.
- Teljes terhelhetőség és fedés 12 óra után.

ALKALMAZÁS:

A ParkettOil Deluxe csak nedvszívó felületeken, pl. erősen olajmentes padlókon vagy intenzív tisztítást követően használható. Használata után feltétlenül végezzen gépi kiegyenlítést.

Ha a padlón a használat nyomai láthatók

A LOBA Cleaner vagy LOBA ParkettSoap anyaggal végzett alapos tisztítással, szükség esetén kiegészítésként kissé abrazív (bézs/zöld) csiszolópárnákkal végzett gépi kiegyenlítéssel készítse elő a felületet. A teljes száradást követően hordja fel a ParkettOil Deluxe anyagot, és kb. 30-60 perc behatási idő elteltével egyenlítsse ki a teljes felületet egykorongos gép és alá helyezett bézs LOBASAND SpecialPad csiszolópárna segítségével.

Nagyobb felületeken

a SprayCleaner-eljárás is alkalmazható. Ennek során permetezéssel és gépi kiegyenlítéssel viszik fel a ParkettOil Deluxe anyagot (egykorongos gép és bézs/fehér LOBASAND SpecialPad csiszolópárna segítségével).

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS

A megnedvesített rongyokat, csiszolópárnákat és egyéb munkaeszközöket tárolja zárt edényekben, az olajat és a csiszolóport, anyagból készült rongyot és hasonlókat nedvesítse meg vízzel, vagy tárolja zárható vödörben, ill. ártalmatlanítsa tűzbiztos módon – ellenkező esetben fennáll az öngyulladás veszélye. A feldolgozás és a szárítás során biztosítsa a munkaterületek alapos szellőzését.

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat oldószerrel, mint pl. ecsettisztítóval kell tisztítani.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre a LOBA Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban található.

Kölcsönhatás: Lágyműanyagok, például szőnyegalátétek, bútorlábak, toléscékek, rugalmas parketta- és más ragasztóanyagok lágyműanyagot és elszíneződést okozhatnak. A hézagokban letapadt szennyeződések károsan befolyásolhatják a tapintási és optikai tulajdonságokat. A hajfestőszerek, autók gumiabroncsai, motorkerékpárok, kerékpárok és hasonlóak a felület tartós és visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatják.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.