



ParkettOil Deluxe

Белый

СРЕДСТВО ПО УХОДУ



Масло для интенсивного ухода. Для последующей пропитки полов, покрытых маслом. Благодаря высокому содержанию масла продукт при однократном нанесении возвращает первоначальную оптику даже сильно изношенным полам, покрытым маслом. Продукт имеет слабый запах.

- Для ухода за подвергшимися сильной эксплуатации поверхностями с масляным покрытием и открытыми порами
- Специально для последующей пропитки после интенсивной очистки
- Идеально подходит для ухода за всей поверхностью или ее отдельными участками
- Сохраняет противоскользящие свойства покрытых маслом полов

Область применения:

Предназначено для ухода за изношенными деревянными полами, покрытыми маслом. Не использовать на непитывающих покрытиях, обработанных УФ-маслом.

Характеристики продуктов

Арт. №			
10466	1 л	6	480

Состав

алифатические углеводороды, модифицированные растительные масла, пигменты, сухие вещества, сухие вещества без кобальта, Вода

Хранение и транспортировка

Срок хранения не менее 36 месяцев.
Устойчиво к воздействию минусовых температур.

GISCODE

Ö60

Указания по нанесению

- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.
- Хорошо потрясти емкость с продуктом.

РАЗБАВИТЕЛИ

Продукт полностью готов к применению и не должен разбавляться!

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ / РАСХОД МАТЕРИАЛА

Емкость с распылителем LOBA Sprühkanne, щетка для нанесения средств по уходу Wischwiesel или салфетка / 10—30 мл/м² (30—100 м²/л) в зависимости от впитывающей способности основы. Распределение при помощи накладки LOBASAND SpecialPad бежевой.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- Обработать поверхность через 30-60 мин.
- Можно осторожно ходить по покрытию через 4-6 часов.
- Полная нагрузка и нанесение защитного покрытия через 12 часов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ParkettOil Deluxe можно применять только на впитывающих поверхностях, например на полах с израсходованной пропиткой или после интенсивных очисток. Распределение машинным способом обязательно.

Бывшие в использовании полы со следами износа

Необходимо подготовить поверхность, основательно очистив ее при помощи LOBA Cleaner или LOBA ParkettSoap, при необходимости также распределить средство машинным способом с легкоабразивными накладками (бежевой/зеленой). После полного высыхания следует нанести ParkettOil Deluxe, оставить на 30—60 минут, затем распределить по всей поверхности при помощи однодисковой машины с подложной накладкой LOBASAND SpecialPad.

На больших поверхностях

можно проводить обработку, используя метод SprayCleaner. Следует распылить ParkettOil Deluxe и равномерно распределить машинным способом (однодисковой машиной с бежевой/белой накладкой LOBASAND SpecialPad).

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Пропитанную ветошь, накладки и прочие рабочие средства следует хранить в закрытых контейнерах, смесь масла с пылью от шлифования, пропитанную маслом ветошь и т. п. смочить водой или хранить в ведре с крышкой либо утилизировать с соблюдением правил пожарной безопасности, в противном случае существует опасность самовозгорания. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочих зон во время нанесения и высыхания.

Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Очистить рабочие инструменты растворителями, напр., бытовым очистителем кистей.

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 50%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBA Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

Взаимодействие: Материалы, содержащие размягчители, напр., подложки ковров, мебельные ножки, колесики стульев, эластичные паркетные и монтажные клеи могут привести к размягчению и изменению цвета покрытия. Остатки клея и загрязнения в щелях могут быть причиной ухудшения тактильных и оптических характеристик покрытий. Воздействие красок для волос, резиновых шин автомобилей, велосипедов и т.п. могут привести к длительным, необратимым изменениям цвета поверхности.

Общие указания

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы

и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или товарного знака.