



ParkettOil Deluxe

biely

OŠETROVACÍ PROSTŘEDOK



Intenzívny ošetrojúci olej. Pre dodatočnú impregnáciu olejovaných podláh. Vďaka vysokému obsahu oleja sa dajú aj silne vyblednuté olejované podlahy pri jednorazovom použití dostať do pôvodného optického stavu. Mimoriadne pachovo neutrálny.

- Na ošetrovanie silne zchodených, olejovaných povrchov s otvorenými pórami
- Špeciálny prípravok pre dodatočnú impregnáciu po hĺbkovom čistení
- Ideálny na celoplošné ošetrovanie alebo čiastkové vylepšenie podlahy
- Udržiava protišmykové vlastnosti olejovaných podláh

Oblasť použitia:

Vhodný na ošetrovanie silne opotrebovanej olejovanej drevenej podlahy. Nepoužívať na nesavé UV olejované produkty.

Údaje o výrobkoch

VÝR. Č.			
10466	1l	6	480

Zloženie	alifatické uhľovodíky, modifikované rastlinné oleje, pigmenty, sušiny, bezkobaltové sušiny, voda
Skladovanie a transport	Skladovateľnosť 36 mesiacov. Výrobok nie je citlivý na mraz.
GISCODE	Ö60

Pokyny ku spracovaniu

- Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.
- Materiál dobre pretrepať.

RIEDIDLO

Výrobok je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť!

NANÁŠACIA TECHNIKA / SPOTREBA MATERIÁLU

Rozprašovač LOBA, stierka alebo handrička/10-30 ml/m² (30-100m²/l) v závislosti od savosti podkladu. Vyrovnávanie pomocou bázovej podložky LOBASAND SpecialPad.

DOBA SCHNUTIA

- Zjednotenie po 30 až 60 minútach.
- Opatrne pochôdzne po 4-6 hodinách.
- Plná záťaž a zakrytie po 12 hodinách.

POUŽITIE:

Prostriedok ParkettOil Deluxe sa môže používať len na savé podklady, napr. na silne odizolované podlahy alebo po intenzívnom čistení. Strojové vyrovnávanie je absolútne nevyhnutné.

Pokyny ku spracovaniu

Opotrebované podlahy so stopami používania

Pripravte ich dôkladným čistením pomocou prostriedku LOBA Cleaner alebo LOBA ParkettSoap, v prípade potreby aj strojovým vyrovnaním pomocou mierne abrazívnych podložiek (béžová/zelená). Po úplnom zaschnutí naneste ParkettOil Deluxe a po približne 30 až 60 minútach pôsobenia celý povrch vyrovnajzte pomocou jednokotúčového stroja a spodnej vrstvy béžovej podložky LOBASAND SpecialPad.

Na väčších plochách

možno pracovať pomocou metódy SprayCleaner. Aplikujte prostriedok ParkettOil Deluxe striekaním a pomocou strojového vyrovnávania (jednokotúčový stroj s béžovou/bielou podložkou LOBASAND SpecialPad).

DÔLEŽITÉ POKYNY

Namočené handry, podložky a iné pracovné prostriedky uchovávajú v uzavretých nádobách, olej v kombinácii s brúsnyim prachom, látkové handry atď. navlhčíte vodou alebo uložte do uzatvárateľného vedra alebo zlikvidujte bez použitia ohňa; inak hrozí riziko samovznietenia. Pracovné priestory počas aplikácie a schnutia dôkladne vetrajte.

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje čistíte rozpúšťadlami, napr. čistiacim prostriedkom na pranie štetcov.

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom vetraní pracoviska bez prievanu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBA Cover 400. Špecifikácie produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Vzájomné pôsobenie: Materiály obsahujúce zmäkčovadlá, napr. kobercové podložky, nohy nábytku, kolieska stoličiek, elastické lepidlá na parkety a montážne lepidlá môžu zapríčiniť zmäknutie a zafarbenia. Usadeniny v škárach môžu byť príčinou optických väd. Závaž povrchu farbami na vlasy, pneumatikami, jazdením po povrchu na motocykloch, bicykloch a pod.môže mať za následok nezvratné sfarbenie povrchu.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, sú výsledkom doterajších skúseností a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok spracovania nezbavujeme užívateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a zodpovednosť sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto informácie, ani našim poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju platnosť.

Slová a symboly označené symbolom © predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na území Nemecka.