



FloorCare

Антиплъзгащо

СРЕДСТВО ЗА ГРИЖИ




Дисперсионно поддържащо средство. За защита на лакирани подове. Защишава запечатани подове от фини драскотини и следи от използване чрез защитен филм. Не позволява преждевременното износване и повишава срока на използване на повърхността.

- Запазва подовете като стойност и оптика
- Защишава лаковия филм дългосрочно от износване
- Получава противоплъзгащи свойства от 2K Duo anti-slip R9
- Придава нов гланц на изтощени и износени подове.
- Надеждна и лесна обработка

Област на приложение:

Подходящ за поддържане на подове, лакирани с LOBA 2K Duo anti-slip R9. Запазва класа на устойчивост срещу плъзгане R 9 съгласно DIN EN 16165:2021-12.

Продуктови данни

АРТИКУЛ №		
10490	10l	60

рН-стойност	8,8
Съставки	Вода, полимери, водоразтворими разтворители, аромати, консерванти
Съхранение и транспорт	24 месеца стабилно съхранение, вижте печата върху опаковката. Не е опасен материал съгласно ADR. Съхранение и транспорт при +5 до +25°C. Да се пази от замръзване.
GISCODE	GE10

Указания за обработка

- Предварително отстранете с прахосмукачка, метла или моп несвързаното замърсяване и прах, след това избършете влажно повърхността с LOBA CleanFix или Cleaner. Устойчиво свързаните замърсявания и остатъци от стари поддържащи материали трябва да се отстранят предварително чрез основно почистване с LOBA CareRemove. За целта моля също съблюдавайте техническата информация на съответните продукти.
- Добре разклатете материала.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.

РАЗРЕДИТЕЛ

Продуктът е готов за обработка и не трябва да се разрежда!

АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Въжена бърсалка LOBATool, върху големи площи с подходящ плосък моп за почистване/ $30 - 40 \text{ ml(g)/m}^2 = 25 - 35 \text{ m}^2/\text{l(kg)}$
= 3 - 4 l/100 m²

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- Може да се преминава по него след 1 - 2 часа.
- Пълно натоварване и покриване след 12 часа.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Материалът се полага върху пода на участъци и след това се нанася в равномерен слой. Дръжте уреда за нанасяне по възможност водоравно върху пода и не го повдигайте, работете без натиск. Започнете от една страна на помещението и след това обработвайте от стена до стена към срещуположната страна на помещението с изходна врата. Всяко помещение трябва да се поддържа винаги изцяло. Никога не обработвайте пода още веднъж по време на съхненето, това може да доведе до образуване на ивици.

ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ:

Продуктът може да се отстрани отново чрез основно почистване с LOBA CareRemove. Основно почистване с едностранна машина и средно твърд четков диск. Върху малки площи също и ръчно с четка или груба четка. При използването на подложки противоплъзгащите свойства се загубват.

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте веднага с вода работните устройства.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.