



FloorCare

anti-slip

СРЕДСТВО ПО УХОДУ



Дисперсионное средство по уходу на водной основе. Для защиты полов, покрытых лаком. Защищает лаковые полы от легких царапин и следов от обуви за счет образования поверхностной пленки. Предотвращает преждевременный износ и повышает срок эксплуатации поверхности.

- Сохраняет привлекательную оптику и качество покрытий
- Защищает лаковый слой от истирания на долгое время
- Сохраняет противоскользящие свойства полов, покрытых 2K Duo anti-slip R9
- Придает новый блеск изношенным и потертым покрытиям
- Простота и надежность в работе

Область применения:

Предназначено для ухода за полами, покрытыми лаком LOBA 2K Duo anti-slip R9. Достигается класс сопротивления скольжению R 9 согласно DIN EN 16165:2021-12.

Характеристики продуктов

Арт. №		
10490	10 л	60

рН-значение	8,8
Хранение и транспортировка	Срок хранения не менее 24 месяцев, соблюдать указания на этикетке емкости. Не является опасным грузом согласно ADR. Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замерзания.
GISCODE	GE10

Указания по нанесению

- Удалить предварительно грязь и пыль пылесосом, веником или шваброй, затем промыть поверхность с помощью LOBA CleanFix или Cleaner. Въевшиеся загрязнения и остатки средств по уходу должны быть предварительно удалены при проведении генеральной очистки. Для этого соблюдайте также Техническую информацию к данному продукту.
- Хорошо потрясти емкость с продуктом.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.
- Соблюдать инструкции по уходу в соответствии с областью применения.
- Нанесение ухаживающего слоя может изменить свойства и/или степень глянца. Необходимо учитывать сертификаты испытаний на устойчивость к скольжению и пригодность для спортивных полов.

РАЗБАВИТЕЛИ

Продукт полностью готов к применению и не должен разбавляться!

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ / РАСХОД МАТЕРИАЛА

Щетка для нанесения средств по уходу LOBA Wischwiesel, на больших площадях использовать щетку / $30-40 \text{ мл(г)/м}^2 = 25-35 \text{ м}^2/\text{л(кг)} = 3-4 \text{ л}/100 \text{ м}^2$

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- По покрытию можно ходить через 1-2 часа.
- Полная нагрузка и нанесение защитного покрытия через 12 часов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить материал на пол отдельными участками, а затем разравнивать его по всей поверхности. Инструмент для нанесения материала держать у самой поверхности и не поднимать, работать без нажима. Начинать работу с одного конца помещения и двигаться от стены к стене к противоположному концу помещения с дверью. Помещение должно быть обработано полностью. Не обрабатывать поверхность повторно во время высыхания, это может привести к появлению полос.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОЧИСТКА:

Продукт удаляется при генеральной очистке с помощью LOBA CareRemover. Проводить генеральную очистку с помощью однодисковой машины и щеточного диска средней твердости. На небольших поверхностях проводить очистку вручную щеткой или шваброй. При использовании падов утрачиваются противоскользящие свойства поверхности.

Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Сразу же очистить рабочие инструменты водой.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры $+20^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха от 50%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBA Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или товарного знака.