



FloorCare

protizdrsni

NEGOVALNO SREDSTVO





Disperzijsko sredstvo za nego. Za zaščito lakiranih tal. Lakirane pode varuje pred drobnimi praskami in sledmi obrabe z negovalno plastjo. Preprečuje prezgodnjo obrabo in podaljša življenjsko dobo površine.

- Vzdržuje vrednost in videz poda
- Dolgoročno varuje plast laka pred obrabo
- Vzdržuje zaščito proti drsenju pri sredstvu 2K Duo anti-slip R9
- Zagotavlja nov lesk na obremenjenih in obrabljenih podih
- Zanesljiva in preprosta obdelava

Področje uporabe:

Primerno za nego podov, lakiranih s sredstvom LOBA 2K Duo anti-slip R9. Vzdržuje razred odpornosti proti zdrsu R 9 po DIN EN 16165:2021-12.

Podatki o izdelku

ŠT. ARTIKLA		
10490	101	60

Vrednost pH	8,8
Sestavine	Voda, polimeri, vodotopna topila, parfumi, konzervirna sredstva
Skladiščenje in prevažanje	24-mesečna stabilnost pri skladiščenju, upoštevajte odtis na embalaži. Ni nevaren tovor po ADR. Skladiščenje in prevozi pri od +5° do +25 °C. Varujte pred zmrzaljo.
GISCODE	GE10

Navodila za obdelavo

- Nesprijeta umazanijo in prah prej odstranite s sesalnikom, metlo ali čistilnikom tal, nato pa površino obrišite do vlažnega s sredstvom LOBA CleanFix ali Cleaner. Sprijeta umazanijo in ostanke starih sredstev za nego morate prej odstraniti s temeljnim čiščenjem s sredstvom LOBA CareRemover. V ta namen upoštevajte tehnične informacije za posamezne izdelke.
- Dobro stresite material.
- Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.

RAZREDČILO

Izdelek je pripravljen za uporabo in ga ni dovoljeno redčiti!

NAPRAVA ZA NANAŠANJE / PORABA MATERIALA

Palica za brisanje LOBATOOL, na velikih površinah s primernim ploskim čistilnikom tal/od 30 do 40 ml(g)/m² = od 25 do 35 m²/l(kg) = od 3 do 4 l/100 m²

ČAS SUŠENJA

- Pohodno po od 1 do 2 urah.
- Popolna obremenljivost in pokritost po 12 urah.

UPORABA:

Material nanesite na tla po odsekih in nato razmažite v enakomerno plast. Orodje za nanašanje držite čim bolj plosko na tleh in ga ne dvigujte, delajte brez pritiskanja. Začnite na eni strani prostora, nato pa delajte od stene do stene vzvratno do nasprotni strani prostora z vrati. Vedno obdelajte ves prostor. Med sušenjem tal v nobenem primeru ne obdelajte znova, to lahko povzroči proge.

TEMELJNO ČIŠČENJE:

Izdelek je mogoče znova odstraniti s temeljnim čiščenjem s sredstvom LOBA CareRemover. Temeljno čiščenje opravite z enoploščnim strojem in ploščo s srednje trdo krtačo. Manjše površine lahko obdelate tudi ročno z ročno ali metlasto krtačo. Pri uporabi posebnih blazinic se izgubijo lastnosti za zaščito proti zdrsu.

Splošna navodila

Čiščenje delovnih orodij: Delovna orodja takoj očistite z vodo.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih informacij stare izgubijo veljavnost.

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih prostorov brez prepaha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego končne trdote uporabite prevleko LOBA Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih informacijah.

Besede in simboli z znakom ® so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.