



Markant

Gjysëm mat

VAJ DYLLI TË FORTË



Shkallë e njëtrajtshme shkëlqimi dhe pamje e plotë

Vaj dylli natyral të fortë. Vajrat me cilësi të lartë që krijojnë shtresë nxjerrin në pah natyralitetin e drurit dhe njëkohësisht arrijnë rezistencë të lartë ndaj ndotjes dhe ujit.

- Formon membranë, rezistent ndaj fërkimit
- Pamje e njëtrajtshme dhe e plotë
- Zmbraps ujin dhe papastërtitë
- Përpunimi i shpejtë dhe i sigurt
- Thekson bukurinë natyrale të drurit
- Cilësi jorrëshqitëse të certifikuar për ambiente pune DIN EN 16165:2021-12
- I përshtatshëm për lodra për fëmijë në përputhje EN 71-3

Gama e përdorimit:

Të përshtatshme për dysheme druri, parkete dhe dysheme tape. Rezistencë ndaj rrëshqitjes sipas grupit të vlerësimit R10 DIN EN 16165:2021-12. Të përshtatshme pothuajse për të gjitha llojet e drurëve europianë dhe ekzotikë. Shih katalogun me llojet e drurit që do ta gjeni në faqen e internetit www.loba.de. Në rast dyshimi konsultohuni me fabrikën.

Të dhëna teknike të produkteve

NR. ARTIKULLI			
	750 ml	6	480
10508	2,5 l	4	120
	10 l	-	42

Solide	47,4 ±2%
Përbërësit	hidrokarbure alifatike, substanca tharëse pa kobalt, dyll vegjetal, lëndë aktive anionike
Magazinimi dhe transportimi	36 muaj kohëzgjatja maksimale e magazinimit. Material i parrezikshëm sipas ADR. Nuk ndikohet nga ngrica.
GISCODE	Ö60
2004/42/CE	Vlera e lejueshme i BE-së për produktin (Kat. A/i): 500g/l (2010). Ky produkt përmban maksimumi 461g/l VOC.

Udhëzime përpunimi

- Sipërfaqja duhet të jetë lëmuar siç duhet. Dyshemeja duhet të jetë e thatë, pa shtresa të vjetra, vaj, yndyra, dyll, silikon, pluhur lëmimi dhe papastërti të tjera.
- Kushtet optimale të përpunimit eksitojnë në një temperaturë mjedisi nga +15°C deri + 25°C, temperaturë dyshemeje +15°C deri +22°C, lagështirë relative të ajrit 40% - 65%, temperaturë të materialit +18°C - + 25°C, lagështirë maksimale të drurit 12%, ajrosini mjaftueshëm mjediset e punës.
- Për të parandaluar dëmtimet e parketit duhet që gjatë përpunimit të synohet klima e pritshme e mjedisit që pritet në mesin e vitit.
- Para aplikimit transferoni materialin në një kovë LOBATOOL.
- Tundni mirë materialin.
- Kini parasysh rregullat e përgjithshme dhe specifike të sigurisë së punës për produktin. Me shumë informacion specifik në lidhje me GISCODE mund të gjendet tek udhëzimet e përdorimit, të disponueshme në www.wingis-online.de.
- Ky produkti është pjesë integrale e "Connected Systems" të LOBA dhe Wakol. Kombinimet e miratuara me materialet ngjitëse të parketit Wakol i gjeni në "Connected Systems Matrix": www.loba.de/connected-systems

HOLLUES

Produkti është gati për përpunim dhe nuk lejohet hollimi!

MJET APLIKIMI / NORMË APLIKIMI

Lyerje me shpatull: LOBA Shpatull / përfaqër. 20ml/m² (50m²/l)
Lyerje me rulon ose furçë: LOBA Rulon Microfaser 60-80 ose LOBA Furçë vaji / përfaqër. 60-100ml/m² (12m²/l)

KOHA E THARJES

- Ngjyrosje të paktën pas 12 orësh.
- Megjithatë brënda 24 orëve.
- Mund të ecet pas 12 orëve.
- Mund të përdoret pas 24 orëve.
- Full Stress and coverage after 10 days.
- Mbulimi i shpejtë mundosohet me LOBA Cover 400, për detaje shih informacionet teknike të produktit.

APLIKIM ME SHPATULL DHE RUL:

- Me kujdes aplikoni Markant me shpatull LOBA në seksione.
- Menjëherë pastaj rrafshoni me aparat një disku me LOBASAND SpecialPad bezh.
- Tharje gjatë natës, maksimumi 24 orë.
- Aplikoni një shtresë të hollë të njëtrajtshme Markant me rul LOBA Microfaser 60-80.

APLIKIM ME RUL:

- Aplikoni njëtrajtësisht një shtresë të hollë Markant me rul LOBA Microfaser 60-80/ LOBA furçë.
- Lini të thahet për një natë, maksimumi 24 orë.
- Nëse nevojitet, (në rast pamjeje jo të njëtrajtshme ose pamje mat/shkëlqim) bëni zmerilim të ndërmjetëm dhe largoni pluhurin.
- Aplikoni njëtrajtësisht një shtresë të hollë Markant me rul LOBA Microfaser 60-80/LOBA furçë

PREGATITJA E MBISHTRESAVE TË TAPËS

Ngjitësi duhet të jetë mpiksuar plotësisht (Kini parasysh udhëzimet e prodhuesit të ngjitësit), sipërfaqja duhet të jetë e thatë dhe e pastër nga çdo lloj mbetjeje. Nëse është e nevojshme, bëni një lëmim të imët të njëtrajtshëm të sipërfaqes së tapës dhe me kujdes hiqni pluhurin e saj (me thithje)

TRAJTIMI I DYSHEMEVE HOMOJENE /SOLIDE PREJ TAPE:

Aplikoni një shtresë të hollë Markant. Tharje për një natë. Aplikoni një shtresë të hollë Markant. Tharje deri sa të arrihet një sipërfaqe që nuk ngjit, kohë që mund të zgjasë në varësi të klimës së ambientit deri në tre ditë

PËRPUNIM I DYSHEMEVE PREJ TAPE TË RIMESUARA

Aplikoni një shtresë të hollë Markant. Tharje të paktën për 48 orë. Kryeni trajtim me dyll LOBA NatureWax ose LOBA ParkettWax.

INFORMACION I RËNDËSISHËM

Materialii tepërt duhet të hiqet plotësisht gjatë njëtrajtësisht të sipërfaqes. Tharja me vonesë është e mundshme në disa drurë ekzotikë.

Aplikimet me shpatull janë të mundshme vetëm në dysheme druri me fuga hermetike. Vaji që ka depërtuar brënda në fuga nuk thahet plotësisht për një periudhë kohe të gjatë.

Keep soaked cloths, pads and other tools in closed containers. Moisten oil in combination with sanding dust, fabric cloths and so on with water or store in a sealable bucket and dispose of in a fire-safe manner, since otherwise there is a risk of self-ignition.

Udhëzime të përgjithshme

Pastrimi i mjeteve të punës: Pastroni mjetet e punës me tretës, si p.sh. pastrues furçash.

Koha e tharjes: Koha e tharjes e përmëndur është e vlefshme për temperaturë +20°C dhe lagështi relative të ajrit 50%, si dhe ajrosje të vazhdueshme të ambientit të punës, pa rryma ajri. Temperaturat më të ulta, lagështia relative e lartë, mosajrosja e duhur vonojnë tharjen. Pa arritur forcimin (tharjen) e plotë mos pastroni dhe mos shtroni tapete. Për mbulimin e sipërfaqes para tharjes së plotë përdorni LOBA Cover 400. Karakteristikat specifike të produktit gjenden në informacionet teknike përkatëse.

Ngjitje e cepave: Parketet që nuk janë ngjitur në mënyrë të qëndrueshme, dyshemetë me dërrasa druri, dyshemetë me veshje druri, parketet industriale, parketet mbi dysheme me system ngrohje si edhe llojet e drurit me kohë të shkurtër ndryshimi të lagështirës (p.sh. ahu) shfaqin ndryshime dimensionale në varësi të luhatjes së klimës së ambientit (lagështia relative e ajrit, temperatura). Me aplikimin e vajit në anët ngjetëse nuk shfaqen plasaritje të fugave .

Ndërveprime: Materiale të tilla si p.sh. nënshtresat e tapeteve, këmbët dhe rrotat e mobiljeve, ngjitësat elastikë për ngjitje ose fiksim të parketeve mund të shkaktojnë zbutje dhe çngjyrosje. Materiale ndërtimi të lëna mbi lidhjet mund të ndikojnë negativisht në prekje dhe në pamje. Ekspozimi në bojra floku, goma makinash, motorash, biçikletash, gjithashtu mund të shkaktojnë çngjyrosje të përhershme dhe të pandryshueshme të sipërfaqes.

Udhëzime sigurie: Gjatë procesit të tharjes së produkteve me përmbytje të lartë tretësi krijohen avuj të ndezshëm. Për këtë arsye ndalohet zjarri, drita e zhveshur, saldimi, pirja e duhanit, etj në distance të afërt me këto produkte. Ajrosni mirë ambientin ku punoni dhe magazinoni këto produkte. Pajisjet elektrike dhe ato ndihmëse që ndodhen në ambientet ku punohet duhet të jenë fikur me kohë për të siguruar që ato janë ftohur gjatë fillimit të punës. Çdo lloj shkëndije, duke përfshirë dhe pajisjet elektrike duhet të shmanget. Mbani të mbyllura shumë mirë kutitë e këtyre produkteve. Largoni elementë, bimë apo kafshë me ndjeshmëri ndaj avujve të tretësve, që ndodhen në zonën e emetimit të këtyre avujve.

Connected Systems: Nëpërmjet Connected Systems, produktet e testuara janë të optimizuara në mënyrë të tillë që të mos ketë ngjyrosje të errët të shkaktuar nga ndërveprimi kimik midis llakut dhe ngjitësit në rastin e përpunimit profesional.

Informacioni në këtë material si dhe të gjitha këshillat dhe rekomandimet, të cilat ofrojmë në ndihmë dhe asistencë të përdoruesit, janë rezultat i përvojës së deritanishme dhe u referohen kushteve Speziale. Për shkak të mundësive të shumta të aplikimit dhe kushteve të përpunimit, nuk përjashtojmë nevojën e përdoruesit për të kryer testimet e veta ose të kërkojë këshilla teknike duke kontaktuar me Departamentin e aplikimit teknik LOBA. Respektoni standartet aktuale dhe rekomandimet e prodhuesit të produkteve për shtrimin-përpunimin e parketeve. Detyrimet dhe përgjegjësia jonë përcaktohet ekskluzivisht nga Termat dhe Kushtet tona dhe nuk zgjerohen as përmes këtij informacioni as përmes këshillave tona. Publikimi i të dhënave më të reja teknike automatikisht zhvlerëson ato të mëparshme.

Fjalët dhe simbolet me shenjën ® përfaqësojnë të drejta tregu, të cilat janë të regjistruara dhe të mbrojtura të paktën për hapësirën e Gjermanisë.