

# INFORMAȚII TEHNICE

## MarkantColor DIFERITE CULORI



### Grad de luci echivalent și aspect mai plin

Ceară dură pe bază de ulei colorată natur. Uleiurile de înaltă calitate care formează un strat accentuează naturalețea lemnului și obțin în același timp o rezistență mare la murdărie și apă.

- Formează o peliculă, rezistent la frecare
- Aspect uniform, mai plin al suprafeței
- Respinge apa și murdăria
- Prelucrare sigură și simplă
- Accentuează frumusețea naturală a lemnului
- Toate variantele se pot amesteca între ele
- Adecvat pentru jucăriile pentru copii conform EN 71-3

### Domeniu de utilizare:

Pentru vopsirea profesională a parchetului și podelelor din lemn. De preferat sunt adecvate tipurile de lemn dur cu pori mari (stejar, frasin). Adecvat pentru aproape toate tipurile de lemn europene și exotice. Respectați lista de tipuri de lemn LOBA de la [www.loba.de](http://www.loba.de). Dacă aveți îndoieli, este necesară o discuție la fabrică.



Loba GmbH & Co. KG  
Emissionsgeprüftes Bauprodukt  
nach DIN-Grundsätzen  
Z-157.10-193



CONNECTED  
SYSTEMS

## Date despre produs

### Nr. articol

10508



750 ml



6



480

Toate culorile sunt disponibile și ca doze mostră de 100 ml.

Corp solid

58,4 ±2%

Ingrediente

hidrocarburi alifatiche, uleiuri vegetale modificate, pigmenți, sicative fără conținut de cobalt, ceruri de plante, sicativi

Depozitare și transport

Stabil la depozitare 36 luni. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR. Nu este sensibil la îngheț.

GISCODE

Ö60

2004/42/CE

Valoare limită UE pentru produs (cat. A/i): 500 g/l (2010).  
Acest produs conține maximum 476 g/l VOC.



# INFORMAȚII TEHNICE

## MarkantColor DIFERITE CULORI



### Date despre produs

Culori de bază	 900005 Negru	 900126 Alb	 900148 Gri				
Vopsea lemn	 800099 Mahagoni	 800127 Nuc	 800132 Stejar negru	 800145 Kambala	 800149 Sucupira	 800150 Wenge	 800200 Antique Oak
Culori în tendințe	 700133 Papyrus	 900127 Chalk	 900143 Oyster	 900144 Clay	 900145 Sand	 900146 Pearl	 900147 Silver

Nicio garanție pentru culoare

15/04/2022



# INFORMAȚII TEHNICE

## MarkantColor DIFERITE CULORI



### Indicații de prelucrare

- Suprafața trebuie să fie șlefuită corespunzător. Podeaua trebuie să fie uscată și fără eventuale straturi vechi, ulei, vaselină, ceară, silicon, praf de șlefuire și alte impurități.
- Condițiile optime de prelucrare sunt îndeplinite la o temperatură ambiantă de +15°C până la + 25°C, temperatura podelei +15°C +22°C, umiditatea relativă a aerului 40% - 65%, temperatura materialului +18°C - + 25°C, umiditatea maximă a lemnului 12°C, ventilați suficient spațiul de lucru.
- Pentru a preveni deteriorarea parchetului, la prelucrare se vor asigura condițiile de temperatură în încăperea specifică utilizării medii pe parcursul anului.
- Nu aplicați materialul pe podea, utilizați găleata de etanșare LOBATOOL.
- Agitați bine materialul.
- Nuanța proprie a lemnului utilizat, structura și porii acestuia, precum și finețea aspectului șlefuit au o influență foarte mare asupra nuanței obținute. Recomandăm insistent să aplicați pe lemnul original modelul de nuanțe prin tehnica de șlefuire compatibilă cu construcția pentru verificarea proprie și, dacă este cazul, pentru aprobarea de către șeful de șantier.
- Trebuie să se respecte „Instrucțiunile de șlefuire pentru colorarea podelelor cu parchet” LOBA.
- Înaintea utilizării variantelor de culoare, recomandăm aplicarea de probă pentru evaluarea nuanței care se obține și a aspectului general. Nuanțele se pot amesteca între ele. Pentru deschiderea culorii, resp. pentru reducerea capacității de acoperire se poate adăuga în amestec varianta transparentă. Pentru un aspect uniform al culorii este necesară o saturație a pigmentilor, de aceea diluarea trebuie să se efectueze cu maximum trei părți transparente și o parte colorată.
- Dacă este necesar mai mult de un pachet pentru suprafețele mari, întreaga cantitate trebuie să se amestece într-un recipient de lucru înaintea începerii lucrului.
- În cazul suprafețelor acoperite cu apă, ca urmare a pătrunderii adânci a pigmentilor în lemn, nu este posibilă o readucere ulterioară a suprafeței la starea originală.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Acest produs face parte din „Connected Systems” de la LOBA și Wakol. Combinațiile aprobate cu adezivi pentru parchet Wakol se găsesc în „Connected Systems Matrix”: [www.loba.de/connected-systems](http://www.loba.de/connected-systems)

### Diluant

Pentru deschiderea nuanței, resp. pentru reducerea puterii de acoperire amestecați cu Markant mat. Max. 3 părți transparente la o parte colorată.

### Aparat aplicator / consum de material

Aplicare cu spatula: Spatula plată LOBATOOL/cca 20 ml/m<sup>2</sup> (50 m<sup>2</sup>/l)

Aplicare cu rola și peria: Rola din microfibre pentru ulei LOBATOOL 60-80 sau peria pentru ulei LOBATOOL/cca 60-100ml/m<sup>2</sup> (12 m<sup>2</sup>/l)



# INFORMAȚII TEHNICE

## MarkantColor DIFERITE CULORI



### Indicații de prelucrare

---

#### Durată de uscare

- Se poate aplica un strat pe deasupra cel mai devreme după 12 ore.
- Dar în interval de 24 de ore.
- Se poate călca după 12 ore.
- Utilizabil după 24 de ore.
- Acoperire după 10 zile.
- Este posibilă o acoperire mai devreme cu LOBATOOL Cover 400, pentru detalii vezi informațiile tehnice despre produs.

#### Utilizare MarkantColor:

În special pentru colorare recomandăm respectarea recomandărilor noastre pentru șlefuire „Instrucțiuni de șlefuire: colorarea podelelor cu parchet”

- Aplicați cu atenție în secțiuni MarkantColor cu o spatulă plată LOBATOOL. La podelele vechi cu rosturi sau scânduri bătute, utilizați rola din microfibre pentru ulei LOBATOOL 60-80 ca instrument de ștergere (nu aplicați cu rola).
- Egalizați imediat cu o mașină cu disc rotativ și LOBASAND SpecialPad așezat dedesubt.
- Uscare peste noapte, cel mult 24 de ore.
- Aplicați Markant transparent în strat subțire și uniform cu rola din microfibre pentru ulei LOBATOOL 60-80. La nuanțele deschise MarkantColor alternativ față de versiunea alternativă se poate aplica versiunea MarkantNature.

#### Indicații importante

La intervalele de uscare intermediară mai lungi de 24 de ore, înaintea aplicării celui de-al doilea strat trebuie să se efectueze o șlefuire intermediară, aceasta nu este posibilă la MarkantColor, de aceea trebuie să se respecte cu strictețe intervalele maxime de uscare intermediară. În caz contrar apar probleme de aderență.

Păstrați lavetele, discurile și alte instrumente de lucru îmbibate în recipiente închise, umeziți cu apă uleiul amestecat cu praf de șlefuire, lavetele textile etc. sau păstrați-le într-o găleată cu posibilitate de închidere, resp. eliminați-le fără pericol de incendiu – în caz contrar există pericolul de aprindere spontană.

Aplicările cu spatula sunt posibile numai la podelele din lemn cu rosturi etanșe. Uleiul aplicat în rosturi nu este uscat complet pe o perioadă lungă de timp.

15/04/2022



## Indicații generale

**Curățarea echipamentelor de lucru:** curățați echipamentele de lucru cu solvenți, ca de ex. substanțe de curățare a pensulelor.

**Durata de uscare:** duratele de uscare indicate sunt valabile la +20°C și umiditatea relativă a aerului de la 50%, precum și cu aerisirea atentă a spațiilor de lucru, fără curenți de aer. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută, aerisirea defectuoasă conduc la întârzierea uscării. Înaintea atingerii durității finale, nu curățați umed și nu așezați covoaare. Pentru acoperirea suprafeței înaintea atingerii durității finale, utilizați LOBATool Cover 400. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

**Lipirea muchiilor:** parchetul lipit fără batere, pardoselile din scânduri, pardoselile din dulapi de lemn, parchetul cu lamele și parchetul montat pe încălzirea în pardoseală, precum și tipurile de lemn cu durată scurtă de schimbare a umidității (de ex. fagul) lucrează puternic la oscilațiile climei ambiante (umiditatea aerului, temperatura). În cazul folosirii uleiurilor se poate împiedica formarea de spații libere.

**Efecte reciproce:** materialele plasticizate ca de ex. straturile de sub covoaare, picioarele de mobilă, rolele de scaun, adezivii elastici pentru parchet și mobilă pot conduce la înmuieri și decolorări. Depunerile din rosturi pot cauza deteriorări tactile și vizuale. Murdăririle cauzate de vopsele de păr, pneuri de vehicule, motociclete, biciclete și altele similare pot conduce la decolorări permanente, ireversibile ale suprafeței.

**Indicații de siguranță:** la prelucrarea și uscarea produselor cu conținut mare de solvenți se produc vapori inflamabili de solvenți. De aceea, sunt interzise focul, flacăra deschisă, sudura, fumatul etc. în zona periculoasă. Aerisiți riguros spațiile de lucru și de depozitare. Aparatele electrice trebuie să fie deconectate prompt din spațiile de lucru și auxiliare, astfel încât acestea să se răcească înainte de începerea lucrărilor. Evitați orice formare de scântei, de asemenea, la instalațiile electrice. Mențineți recipientele cu materiale închise etanș. Îndepărtați componentele sensibile la solvenți, plantele sau animalele (acvariile) din zona periculoasă a vaporilor de solvenți.

**Connected Systems:** Produsele verificate prin sisteme conexe sunt optimizate astfel încât în condiții de prelucrare corespunzătoare nu apar colorări mai închise, prin interacțiunea chimică dintre substanța de tratare a suprafeței și adeziv.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.

