

2K ImpactOil Color

Различни цветове



МАСЛО HIGH SOLID COLOR



Естествено подово масло за най-високи изисквания

Цветно 2K масло с високо сухо съдържание за дървени подове на растителна основа. Подчертава естествения характер на дървото при отлична устойчивост. Поради това е подходящ за публичната и частната сфера с най-високи изисквания и дори за мокри помещения. Чрез добрата способност да прониква дървото се консервира, при това остава обаче с отворени пори и активно дишащо. Чрез LOBA 2K технологията се редуцира разходът за поддръжка и едновременно се постига по-добра устойчивост спрямо вода и химикали.

- Подходящ за помещения, които са изложени на повишена влажност.
- Икономисваща време обработка в 1-дневна система
- Малък разход, много икономично
- 100% твърди частици – несъдържащ разтворители
- Всички варианти могат да се смесват помежду си
- Надеждна и лесна обработка
- Сертифицирано предотвратяване на плъзгане съгласно DIN EN 16165:2021-12 за работни зони
- Подходящ за детски играчки съгл. EN 71-3

Област на приложение:

За професионалното оцветяване на паркет и дървени подове. Подходящи за предпочитане са широколистни дървесини с груби пори (дъб, ясен). Подходящ за импрегниращо първо третиране на дървени подове. Подходящо и за помещения, които са изложени на повишена влажност, като баня, спа зони и др. Противоплъзгащ съгласно DIN EN 16165:2021-12 група за оценяване R10. Подходящ за детски играчки, изискванията на DIN EN 71-3 – „Миграция на определени елементи“ се изпълняват. Подходящ за почти всички европейски и екзотични видове дърво. Вземете предвид списъка с дървесни видове на LOBA, намира се на www.loba.de. В случай на съмнение е необходимо запитване до завода.



Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeringstes Bauprodukt
nach TRGI-Grundrichtlinien
E-15730-13



Продуктови данни

АРТИКУЛ №			
10610	750 g	4	400

Всички цветове се предлагат и в 100 ml дози образци.
10610-90/MusterSet/13 x 100 ml +5 x 100 ml PreTone

Съставки	модифицирани растителни масла, пигменти, Сухи вещества, Сухи вещества, несъдържащи кобалт, Вода
Съхранение и транспорт	36 месеца стабилно съхранение. Не е опасен материал съгласно ADR. Нечувствителен към измръзване.
GISCODE	Ö10/DD+



Без гаранция за цвят

Указания за обработка

- Разбъркайте масата, добавете внимателно втвърдителя в съотношение 10:1 (възможно е и машинно с цветен миксер LOBATool). Ако трябва да се смесят малки количества, те трябва да бъдат претеглени. След смесването прозрачното масло може да се обработва 2 часа, цветно масло – 1 час.
- Повърхността трябва да е професионално шлифувана. Подът трябва да бъде сух и да няма евентуални стари слоеве масло, смазка, восък, силикон, шлифовъчен прах и други замърсявания.
- Оптималните условия за обработка са при стайна температура +15°C до +25°C, температура на пода +15°C до +22°C, относителна влажност на въздуха 40% – 65%, температура на материала +18°C – +25°C, максимална влажност на дървесината 12%, достатъчно проветрение на работните помещения.
- За да се предотвратят повреди на паркета, при обработката стремежът трябва да е насочен към вътрешния климат, очакван за средногодишно използване.
- При други методи на прилагане параметри като време на изсъхване и разход може да се отклоняват.
- Не полагайте материала върху пода, използвайте кофа за запечатване LOBATool.
- Добре разклатете материала.
- Собственият цветен нюанс на използваното дърво, неговата структура и поръзност, както и фиността на шлифовъчната

мрежа, се отразяват много силно на подлежащия на постигане цветен нюанс. Препоръчваме върху оригиналното дърво с подходяща за строителната площадка шлифовъчна техника да се нанесе образец на цветния нюанс за собствена проверка и при необходимост за разрешение от собственика.

- Трябва да се съблюдава „Указание за оцветяване на паркетни подове“ на LOBA.
- Преди използване на цветните варианти препоръчваме пробно нанасяне за оценка на отделните цветни нюанси и на оптичното общо въздействие. Цветните нюанси могат да се смесват помежду си. За изсветляване, съответно редуциране на покривната способност, може да се размеси прозрачният вариант. За равномерно цветно изображение е необходимо насищане на пигмента, поради това разреждане може да се извършва с максимално три части безцветен на една част цветен материал.
- Ако за по-големи площи е необходима повече от една опаковка, цялото количество трябва да се смеси в един работен съд преди начало на работата.
- При воднисти площи поради дълбокото проникване на пигмента в дървото не е възможно по-късно връщане на повърхността в първоначалното състояние.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в

Указания за обработка

работните указания, на адрес www.wingis-online.

- Този продукт е съставна част на „Connected Systems“ на LOBA и Wacol. Разрешените комбинации с паркетни лепила Wacol ще намерите в „Connected Systems Matrix“: www.loba.de/connected-systems

РАЗРЕДИТЕЛ

За изсветляване на цветния нюанс съотв. за редуциране на покривната способност, смесете с прозрачния вариант. Макс. 3 части прозрачен към една част цветен материал.

АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Плоска шпакла LOBA/ на приложение ок. 30 g/m² (33 m²/kg) в зависимост от поглъщателната способност на основата. Изравняване със специална подложка LOBA бежово.

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- Може да се преминава по него след 12 часа.
- Може да се използва след 48 часа.
- Пълно натоварване и покриване след 10 дена.
- По-ранно покритие е възможно с LOBA Cover 400, за подробности вижте Техническата информация към продукта.

ОПЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ

Пигментен байц:

- PreTone

НАНАСЯНЕ С ШПАКЛА:

- Нанесете масло с плоска шпакла LOBA.
- Оставете да подейства.
- Около 20 минути след началото на нанасянето на маслото изравнете с едnodискова машина и подложена специална подложка LOBA
- бежово.
- Нанесете втори път масло с шпакла.
- Оставете да подейства.
- Около 20 минути след начало на нанасянето на маслото изравнете с едnodискова машина и подложена специална подложка LOBA.

ИЗПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ПОДОВЕ С ФУГИ И СКОСЕНИ ДЪСЧЕНИ ПОДОВЕ – НАНАСЯНЕ С ПОДЛОЖКА:

Нанесете 2K ImpactOilColor директно върху специална подложка LOBA. С помощта на едnodискова машина втрийте маслото. Изравнете с нова (суха) LOBA специална подложка бежово. Изсъхване през нощта. Нанесете 2K ImpactOilColor директно върху специална подложка LOBA бежово. С помощта на едnodискова машина втрийте маслото. Изравнете с нова (суха) LOBA специална подложка бежово. Ще намерите допълнителна информация за тази техника в нашите „Технически съвети“, на адрес www.loba.de.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

Не е разрешен за нанасяне с разпръскване.

Излишният материал трябва да се отстрани изцяло при изравняване. На отделни екзотични дървесини е възможно забавяне на изсъхването.

Съхранявайте напоените парцали, падове и други работни средства в затворени съдове, намокрете маслото заедно с шлифовъчния прах, парцала от плат и др.п. с вода или ги съхранявайте в затварящи се кофи респ. ги отстранете като отпадък пожаробезопасно - в противен случай има опасност от самовъзпламеняване. Грижливо проветрявайте работните зони по време на обработка и съхнене.

Нанасянето с шпакла са възможни само при дървени подове без фуги. Попадналото във фугите масло не изсъхва напълно за дълъг период време.

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте работните устройства с разтворители, като например почистващ препарат за четки.

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Залепване на кант: Нездраво залепен паркет, дъсчени подове, дървена настилка, индустриален паркет и паркет върху подово отопление, както и видове дърво с кратко време на промяна на влажността (например бук) работят силно при колебания на климата в помещението (влажност на въздуха, температура). При използването на масла не може да се стигне до образуване на фуги на отделяне.

Взаимодействия: Съдържащите омекотители материали, като подложки на килими, крака на мебели, ролки на столове, еластични лепила за паркет и монтаж, могат да доведат до омеквания и промяна на цвета. Отлаганията във фугите могат да са причина за хапични и оптични влошавания на качеството. Натоваарванията с бои за коса, каучукови гуми на автомобили, мотоциклети, велосипеди и други могат да доведат до трайни, невъзвратими промени на цвета на повърхността.

Connected Systems: Проверените чрез Connected Systems продукти са оптимизирани така, че при професионална обработка да не се стига до потъмняване, причинено от химическото взаимодействие между повърхностната обработка и лепилото.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.