



# DeckOil

## Прозрачно

МАСЛЕНО ИМПРЕГНИРАНЕ



**Силен характер: Извадете в пълна степен естествената красота на дървото на терасата.**


Импрегниращо масло за дървени повърхности във външната зона. Подчертава естествения характер на дървото. Защитете дървената си тераса и градинските мебели от вятър и атмосферни влияния! LOBA DeckOil е базиран на растителни масла и предлага ефективна дълбока защита.

- Дълбока защита от замръзване и влага
- Добро проникване
- Надеждна и лесна обработка
- Подходящ за импрегниране на градински мебели
- Приложим върху гладки и гофрирани дюшемета
- Предишното използване на LOBA DeckPrepare увеличава дълголетие
- Подходящ за детски играчки съгл. EN 71-3

**Област на приложение:**

Подходящ за дървени тераси, палуби, градински мебели и други предмети от дърво във външната зона. Подходящ за детски играчки, изискванията на DIN EN 71-3 – „Миграция на определени елементи“ се изпълняват. Противоплъзгащ съгласно DIN 51097 група за оценяване B и DIN EN 16165:2021-12 група за оценяване R10.

## Продуктови данни

АРТИКУЛ №			
	750 ml	6	480
10616	2,5l	4	120
	12l	-	42

<b>Твърдо тяло</b>	45,4 ±2%
<b>Съставки</b>	алипатични въглеродороди, модифицирани растителни масла, Сухи вещества, Вода, Сухи вещества, несъдържащи кобалт
<b>Съхранение и транспорт</b>	36 месеца стабилно съхранение. Нечувствителен към измръзване. Не е опасен материал съгласно ADR.
<b>GISCODE</b>	Ö60

## Указания за обработка

- Оптимални условия за обработка при +15°C до +25°C, относителна влажност на въздуха 40% до 75%, температура на материала +15°C до +25°C.
- Не нанасяйте върху повърхности, които са горещи или изложени на силна слънчева светлина, тъй като нанесеното покритие може да изсъхне твърде бързо. Не нанасяйте, ако се очаква дъжд в рамките на 3 часа след прилагането.
- Ако се съмнявате, направете пробна повърхност, за да определите съвместимостта, адхезията и външния вид. Резултатите могат да варират в зависимост от вида на дървесината, особено при маслените, интензивно оцветени и смолисти видове дървесина.
- Добре разклатете материала.
- Не полагайте материала върху пода, използвайте кофа за запечатване LOBATOOL.
- Избягвайте образуването на капчици на повърхността или ги изгладете директно с бояджийска четка или четка.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес [www.wingis-online](http://www.wingis-online).

### РАЗРЕДИТЕЛ

Продуктът е готов за обработка и не трябва да се разрежда!

### АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

LOBA четка за масло, четка, кърпа без влакна/80 – 120 ml/m<sup>2</sup> на нанасяне.

Действителният разход на материал зависи от вида и влагата на дървесината и атмосферните условия на повърхността. Ако е необходимо, действителният разход може да се определи чрез тестово нанасяне. Оптимално импрегниране/защитно действие е гарантирано само при достигане на насищане на фазера (максимално поемане на масло от дървото). За целта може да са необходими няколко нанасяния.

### ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- ок. 12 часа.

### ПОДГОТОВКА:

- При необходимост отстранете предварително замърсявания, мър, стара боя.
- Новомонтирани, до голяма степен с малко пори дървесини често не са в състояние да поемат достатъчни количества масло, поради това първо трябва да се „отворят“ порите. Това може да се случи поради: Излагане на атмосферни условия, алтернативно поради многократно наводняване с междинни изсъхвания.
- Всички силно замърсени и изложени на атмосферни влияния дървесни влакна и палуби почистете с LOBA DeckDegrauer, вземете предвид техническата информация към продукта.

### ПОДГОТОВКА:

- Нанесете равномерно с четка LOBA DeckOil или с кърпа без мър в посока на дървесните влакна.
- След около 30 минути отстранете изцяло непоетото масло с четка или с парцал без отделян мър.
- При дървени мебели, по-специално мебели за сядане, търкайте почти до сухо с попиващи кърпи.
- За по-големи площи използвайте маслена четка LOBA .
- При необходимост след изсъхване през нощта нанесете още веднъж масло.

### ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

Излишният материал трябва да се отстрани изцяло при изравняване. На отделни екзотични дървесини е възможно забавяне на изсъхването.

Съхранявайте напоените парцали, падове и други работни средства в затворени съдове, намокрете маслото заедно с шлифовъчния прах, парцала от плат и др.п. с вода или ги съхранявайте в затварящи се кофи респ. ги отстранете като отпадък пожаробезопасно - в противен случай има опасност от самовъзпламеняване. Грижливо проветрявайте работните зони по време на обработка и съхнене.

## Общи указания

**Време за сушене:** Посоченото време за сушене е в сила при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха. По-ниските температури, по-високата относителна влажност водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на крайната твърдост не почиствайте с влажна кърпа. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.