

## DeckRefresh



ÁPOLÓSZER

**Egyetlen törléssel tisztítja és ápolja teraszát!**

Vízalapú ápolószer kültérre. Környezetkímélő, bedörzsöléssel felvihető ápolószer: A LOBA DeckRefresh hatásának köszönhetően teraszpadlója újra selyemfényűvel ragyog, és mindezt tisztán természetes anyagokkal érték el. Frissítő kúránk az Ön kedvenc helyéhez – a természettel összhangban!

- Alapos, védelmet nyújtó ápolószer
- Selymes csillogást biztosít a felületnek
- Biztonságos és gyors feldolgozás
- Az önmulgeáló összetétel miatt nincs szükség alaptisztításra
- Megfelelő a kültéri olajozott és lakkozott fafelületekhez

**Alkalmazási terület:**

Olajjal kezelt és lakkozott kültéri fapadlók ápolására alkalmas.

## Műszaki adatok

CIKKSZÁM			
10711	2,5l	6	144

**pH-érték**

7,2

**Tartalom**

< 5% nem ionos felületaktív anyagok, LIMONENE, illatanyagok, SODIUM PYRITHIONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), BENZISOTHIAZOLINONE

**Tárolás és szállítás**

36 hónapig eláll.  
Az ADR szerint nem veszélyes áru.  
Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. Fagytól védeni kell.

**GISCODE**

GU40

## Felhasználás

- Távolítsa el előzőleg a port és a laza szennyeződések porszívóval, seprűvel vagy felmosómoppal.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a [www.wingis-online](http://www.wingis-online) címen letölthető kezelési útmutatóban található.
- Rázza fel alaposan az anyagot.

### HÍGÍTÓ

Víz.

### FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA felmosómop. Karbantartó tisztításhoz, ápoláshoz öntsön kb. 50 ml - 1 l mennyiséget egy vödörbe és adjon hozzá 10 l vizet.

### SZÁRADÁSI IDŐ

- kb. 30 perc

### Ápolószer:

A heti tisztításhoz és ápoláshoz öntsön kb. 50-100 ml LOBA DeckRefresh terméket 10 l vízbe. A terasz felületét törölje át LOBA felmosómop és a tisztítószer-oldat segítségével. A padlón maradó nedvességet hagyja megszáradni.

### Ápolás:

Távolítsa el a laza szennyeződések mechanikus módszerrel. Tisztítsa meg a felületet LOBA DeckCleaner termékkel, a műszaki információknak megfelelően. Adjon 1 l LOBA DeckRefresh terméket 10 l vízhez és LOBA felmosómoppal egyenletesen törölje át a felületet. A száradás alatt ne lépjen rá a felületre.

### Útmutató erősen igénybe vett fateraszok esetén:

A LOBA DeckRefresh csak a nagyrészt ép lakkbevonatú/olajimpregnálású fateraszokhoz megfelelő, és csak az éves felújítási ciklusok közötti felrészítésre való. Az alaplakkozásra, ill. az utólagos impregnálásra a LOBA DeckOil, ill. a LOBA DeckFinish Color terméket javasoljuk.

## Általános tájékoztató

**Száradási idő:** A megadott száradási idők +20°C hőmérsékletre és 50% relatív levegő-páratartalomra vonatkoznak. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom rendellenességeket okozhat a száradási folyamatban. A végső keménység elérése előtt ne végezzen nedves tisztítást. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban található.

**Szerszámok tisztítása:** A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.