

WPC Refresh



СРЕДСТВО ЗА ГРИЖИ



Подът на вашата тераса изглежда стар? Ние имаме решението: Обновяване на WPC, освежаващата грижа!

Поддържащо масло на основа разтворител. Подобрението на свежестта за вашия под от WPC: поддържайте изхабени, износени повърхности и им придавайте нов, копринено-матов блясък.

- Оптично подобрене за WPC и омаслени дървени повърхности
- Възвръща матовия вид
- Надеждна и лесна обработка
- Подходящ за WPC и омаслени дървени повърхности

Област на приложение:

Подходящ за поддръжка на WPC и намаслено дърво.

Продуктови данни

АРТИКУЛ №			
10721	1l	6	480

Съставки	алипатични въглеводороди, модифицирани растителни масла, Сухи вещества, Вода, Сухи вещества, несъдържащи кобалт
Съхранение и транспорт	36 месеца стабилно съхранение. Нечувствителен към измръзване.
GISCODE	Ö60

Указания за обработка

- Повърхността трябва да е суха преди нанасянето. Не нанасяйте върху повърхности, които са горещи или изложени на силна слънчева светлина, тъй като нанесеното покритие може да изсъхне твърде бързо. Не нанасяйте, ако се очаква дъжд в рамките на 3 часа след прилагането.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.
- Добре разклатете материала.

РАЗРЕДИТЕЛ

Продуктът е готов за обработка и не трябва да се разрежда!

АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

LOBA разпръскваща кана, стирка, TrimPad или кърпа/10 – 30 ml/m² (30 – 100m²/l).

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- Може да се преминава внимателно по него след 4 – 6 часа.
- Пълно натоварване и покриване след 12 часа.

Указания за обработка

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Почистете повърхността от прах (метене, изсмукване). Почиствайте подовете с упорити замърсявания чрез влажно избърсване с LOBA DeckCleaner. След пълно изсъхване нанесете равномерно на тънък слой LOBA WPC Refresh. След кратко време на действие изравнете без остатък с немъхеста кърпа LOBA Wischwiesel или LOBA TrimPad.

На по-големи повърхности

може да се работи по метода SprayCleaner. Нанесете LOBA WPC Refresh чрез напръскване и машинно изравняване (еднодискова машина с подложка LOBASAND SuperPad бяла).

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

Съхранявайте напоените парцали, падове и други работни средства в затворени съдове, намокрете маслото заедно с шлифовъчния прах, парцала от плат и др.п. с вода или ги съхранявайте в затварящи се кофи респ. ги отстранете като отпадък пожаробезопасно - в противен случай има опасност от самовъзпламеняване. Грижливо проветрявайте работните зони по време на обработка и съхнене.

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте работните устройства с разтворители, като например почистващ препарат за четки.

Време за сушене: Посоченото време за сушене е в сила при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха. По-ниски температури, по-високата относителна влажност водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на крайната твърдост не почиствайте с влажна кърпа. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Указания за безопасност: При обработката и сушенето на съдържащи силни разтворители продукти възникват запалими изпарения на разтворителя. Поради това се забраняват огън, открит пламък, заваряване, пушене и др. в зоната на опасност. Проветрявайте добре работните и складовите помещения. Електрическите уреди в работните и съседните помещения трябва да се изключват своевременно така, че да са изстинали при започване на работите. Предотвратявайте всякакво образуване на искри, включително в електрическите инсталации. Съдовете с материали да се държат плътно затворени. Отстранете чувствителните към разтворители части, растения или животни (аквариуми) от зоната на въздействие на изпаренията на разтворителя.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.