WPC Refresh

保养剂

露台底板看起来老化？我们有解决方案：WPC Refresh，具有翻新作用的保养剂！

溶剂型护理油。 WPC地板的新鲜度：养护钝化、承受强负荷的表面，并赋予它们全新的缎纹状光泽。

- 从外观上提升WPC和涂油木材表面的档次
- 恢复半哑光外观
- 安全简便
- 适用于WPC和涂油的木材表面

使用范围:

适用于 WPC 和涂油木材的养护。

产品数据

产品编号			
10721	1升	6	480

有效成分	脂肪族碳氢化合物, 改良植物油, 干物质, 水, 不含钴的干物质
存储和运输	36个月的存储稳定性。 对霜冻不敏感。
GISCODE	Ö60

加工处理提示

- 使用前表面必须干燥。不要涂布在暴露于高温或强烈日光下的表面上，因为涂布的涂层可能快速变干。如果预计在涂布之后3小时内会下雨，则不要涂布。
- 请遵守常规的和产品特殊的劳动保护规定。详细信息请参阅操作说明的GISCODE。操作说明可通过www.wingis-online.de获取。
- 摇匀材料。

稀释剂

该产品已调制成即用型，不得进行稀释！

涂布工具/涂布量

LOBATOOL喷壶、维护剂拖把、TrimPad或布/10-30 ml/m²(30-100 m²/L)。

干燥时间

- 4—6小时后可小心行走。
- 12小时后可全面承载和全覆盖。

应用：

清除表面灰尘(清扫、抽吸)。使用LOBA DeckCleaner通过湿式擦拭清洁粘附污渍的地板。完全干燥后，均匀薄涂一层LOBA WPC Refresh。在短的作用时间后，使用无绒布、LOBATOOL维护剂拖把或LOBATOOL TrimPad进行找平，不要留下残留物。

较大面积上

可使用SprayCleaner喷雾清洁剂方法进行处理。通过喷洒和机械找平(单盘砂光机，使用白色的LOBASAND SuperPad)涂布LOBA WPC Refresh。

13/01/2024

加工处理提示

重要提示

将浸湿的抹布、垫子和其他作业工具存放在封闭的容器中，用水浸湿与磨料粉、抹布等结合的油，或存放在可上锁的桶中或以防火方式处置——否则有自然危险。在处理和干燥期间小心地为工作区域通风。

一般提示

工具清洗：用溶剂，例如用清洁刷清洗工具。

干燥时间：规定的干燥时间适用于+20°C的温度和50%的相对空气湿度。更低的温度、更高的相对空气湿度会导致干燥延时。在达到最终硬度前不要进行湿清洁。产品的具体说明请参见相应的技术信息。

安全提示：在处理和干燥强溶剂型产品时，会形成易燃的溶剂蒸气。因此，禁止在危险区域使用明火、开放型灯具、焊接、吸烟等。工作和仓储区域保持良好通风。工作区域和附近区域中的电气设备必须及时断电，以便让其在工作开始时处于冷却状态。避免在电气设备上产生任何火花。材料容器保持密闭。将溶剂敏感的部件、植物或动物(鱼缸)远离溶剂蒸汽的作用区域。

本文档中的信息以及我们针对操作人员提供的所有其他提示和建议，是我们多年的经验积累，并符合标准条件。由于我们产品涂布方法的多样性和不同的加工条件，购买者应自己测试产品的适用性，或联系LOBA公司的应用技术部门获得技术支持。必须遵守地板制造商的建议和现行标准。我们的保证和责任只限于我们一般商业条件中的规定，不会因此信息或其他技术部门提供的咨询而扩大。随着新技术信息的出版，旧的信息将自动失去其有效性。

带有®的词和符号表示至少是在德国范围内注册登记并受版权保护的品牌标记。

LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Tel.: +49 7156 357-0 | service@loba.de | www.loba.de