

DeckCleaner



CURĂȚARE DE ÎNȚEȚINERE



Din natură – pentru natură! Curățare puternică pe bază de plante pentru exteriorul dumneavoastră

Agent de curățare de întreținere pentru exterior. LOBA DeckCleaner curăță rapid și temeinic, pe bază de plante. Acesta înlătură chiar și impuritățile persistente, cu menajarea suprafeței, și este biodegradabil.

- Utilizabil pentru curățarea de întreținere și curățarea intensivă
- Foarte rentabil
- Adecvat pentru lemn tratat cu ulei și lăcuit, precum și WPC

Domeniu de utilizare:

Adecvat pentru curățarea WPC, a lemnului tratat cu ulei și lăcuit.

Date despre produs

NR. ARTICOL			
10731	2,5l	6	144

Valoare pH	9,6
Ingrediente	5 - 15% săpun
Depozitare și transport	Stabil la depozitare 36 luni. Nu sunt bunuri periculoase conform ADR. Depozitare și transport la +5 până la +25°C. Protejați împotriva înghețului.
GISCODE	GU70

Indicații de prelucrare

- Îndepărtați în prealabil murdăria desprinsă și praful cu aspiratorul, mătura sau mopul.
- Respectați specificațiile generale și specifice produsului privind protecția muncii. Indicațiile detaliate se găsesc referitor la GISCODE în instrucțiunile de utilizare, de la www.wingis-online.de.
- Agitați bine materialul.

DILUANT

Apă.

APARAT APLICATOR / CONSUM DE MATERIAL

Mop sau perie LOBA / aprox. 50 - 250 ml la 10l de apă.

UTILIZARE:

Pentru curățarea regulată și înainte de aplicarea de LOBA DeckRefresh și WPC Refresh. În funcție de gradul de murdărie, amestecați aprox. 50 - 250 ml DeckCleaner cu 10l de apă. Aplicați soluția de curățare pe suprafață și ștergeți cu mopul LOBA după un timp scurt de acționare. În cazul podelelor de terasă cu striții sau murdărie puternică, prelucrați suprafața cu o perie abrazivă. Dacă este necesar, repetați procesul de curățare. Apoi spălați resturile de agent de curățare cu apă curată. În cazul folosirii unei concentrații mari este posibilă dizolvarea suprafețelor tratate cu ulei. Pentru refacerea impregnării, peste noapte poate fi aplicat LOBA WPC Refresh (efect ușor de impregnare) sau LOBA DeckOil (efect puternic de impregnare).

Indicații generale

Curățarea echipamentelor de lucru: curățați imediat echipamentele de lucru cu apă.

Informațiile din acest document și toate celelalte indicații și recomandări, care sunt oferite pentru consilierea lucrătorului, sunt rezultatul experienței anterioare și se referă la condițiile standard. Din cauza multitudinii de posibilități de utilizare și condiții de prelucrare, recomandăm utilizatorului să facă propriile încercări sau să solicite consiliere tehnică în cadrul discuției cu departamentul LOBA de tehnică a aplicațiilor. Trebuie să se respecte recomandările producătorilor de podele și normele actuale. Răspunderea și responsabilitatea noastră se orientează exclusiv conform condițiilor noastre generale de afaceri și nu sunt extinse prin aceste informații și nici prin consilierea noastră. Odată cu apariția unor noi informații tehnice, cele vechi își pierd valabilitatea.

Timp de uscare: Timpul de uscare indicați sunt valabili la +20°C și o umiditate relativă a aerului de 50%. Temperaturile mai scăzute, umiditatea relativă a aerului mai crescută determină întârzierea uscării. Nu efectuați o curățare umedă înainte de întărirea definitivă a produsului. Datele specifice produsului se găsesc în informațiile tehnice aferente.

Cuvintele și simbolurile marcate cu ® indică mărci înregistrate, care sunt înscrise și protejate cel puțin pe teritoriul Germaniei.