

# DeckCleaner



VZDRŽEVALNO ČIŠČENJE



## Iz narave za naravo! Močno čistilo na rastlinski osnovi za uporabo na prostem

Vzdrževalno čistilo za uporabo na prostem. Sredstvo LOBA DeckCleaner na rastlinski osnovi zagotavlja hitro in temeljito čiščenje. Tudi trdovratno umazanijo odstrani blago in je biorazgradljivo.

- Primerno za vzdrževalno in intenzivno čiščenje
- Zelo izdatno
- Primerno za oljen in lakiran les ter WPC

### Področje uporabe:

Primerno za čiščenje WPC in oljenega ter lakiranega lesa.

## Podatki o izdelku

ŠT. ARTIKLA			
10731	2,5l	6	144

Vrednost pH	9,6
Sestavine	5 - 15% milo
Skladiščenje in prevažanje	36-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Ni nevaren tovor po ADR. Skladiščenje in prevozi pri od +5° do +25 °C. Varujte pred zmrzaljo.
GISCODE	GU70

## Navodila za obdelavo

- Nesprijetno umazanijo in prah prej odstranite s sesalnikom, metlo ali čistilnikom tal.
- Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih za uporabo, ki jih dobite na naslovu [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Dobro stresite material.

### RAZREDČILO

Voda.

### NAPRAVA ZA NANAŠANJE / PORABA MATERIALA

Čistilnik tal ali krtačo LOBATOOL/dodajte približno od 50 do 250 ml na 10 l vode.

### UPORABA:

Za redno čiščenje in pred nanosom sredstva LOBA DeckRefresh ter WPC Refresh. Odvisno od stopnje zamazanosti zmešajte približno od 50 do 250 ml sredstva DeckCleaner z 10 l vode. Čistilno raztopino nanesite na površino in po kratkem učinkovanju pobrišite s čistilnikom tal LOBATOOL. Pri rebrastih oblogah teras ali močni umazaniji površino obdelajte s krtačo. Po potrebi postopek čiščenja ponovite. Nato ostanke čistila sperite s čisto vodo. Pri visoki koncentraciji nanosa lahko pride do izluženja oljenih površin. Za vnovično vzpostavitev impregnacije lahko po sušenju čez noč nanesete sredstvo LOBA WPC Refresh (blag impregnacijski učinek) ali LOBA DeckOil (močan impregnacijski učinek).

## Splošna navodila

**Čiščenje delovnih orodij:** Delovna orodja takoj očistite z vodo.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih informacij stare izgubijo veljavnost.

**Čas sušenja:** Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C in relativni zračni vlažnosti 50 %. Nižje temperature in višja relativna zračna vlažnost upočasnijo sušenje. Dokler premaz ne doseže končne trdote, ga ne čistite na mokro. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih informacijah.

Besede in simboli z znakom © so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.