

DeckDegrauer



СРЕДСТВО ЗА ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ



Назад към началото: Премахнете пораженията от атмосферните влияния върху вашата дървесина!

Специален почистващ препарат за дървени повърхности в зоните на открито. Саниране без шлифване! LOBA DeckDegrauer показва отново естествения цвят на дървото. Използвайте биоразградимия специален почистващ препарат за пода на вашата тераса, вашите дървени градински мебели и дървени предмети. Идеалната предварителна обработка преди нанасянето на LOBA DeckPrepare, както и LOBA DeckOil/Color или LOBA DeckFinish Color.

- Идеален препарат против посивяване за по-нататъшна обработка
- Надеждна и лесна обработка
- Може да се използва върху хоризонтални и вертикални повърхности, както и за градински мебели, не капе
- Не е необходимо шлифване
- Приложим върху всички видове дървесина

Област на приложение:

Подходящ за приложение върху дървени повърхности в зоните на открито. Отстранете старата мазна плоча на терасата. Почистете старата лакирана плоча на терасата и я подгответе за прелакиране. Новопоставена плоча, отворете порите, измийте дървесните компоненти на повърхността.

Продуктови данни

АРТИКУЛ №			
10741	2,5l	6	144

рН-стойност	2,7
Съставки	< 5% нейногенни повърхностноактивни вещества, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)
Съхранение и транспорт	36 месеца стабилно съхранение. Не е опасен материал съгласно ADR. Съхранение и транспорт при +5 до +25°C. Да се пази от замръзване.
GISCODE	GG10

Указания за обработка

ТРИ ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ, ЕДИН ПОДХОД.

премахване на посивяването на старо омаслено покритие на терасата

- Специалната формула позволява премахването на посивяването на дървото.

Почистете старото лакирано покритие на терасата и го подгответе за повторно лакиране

- Оптимална подготовка за сигурно залепване на последващото запечатване.

новопоставен под, отваряне на пори, измийте дървесните съставки от повърхността

- При видове дървесина с висок дял на дървесни съставки, особено иглолистна и екзотична дървесина, те са склонни да се натрупват на дървесната повърхност, напр. тиково дърво, което не е прясно шлифовано, дори се усеща мазно.
- За да могат нашите продукти да бъдат оптимално свързани с дървото, тези дървесни съставки – смоли и масла – трябва да бъдат измити от повърхността. Това също така отваря порите на дървената повърхност и продуктите могат да попият по-добре
- Добре разклатете материала.
- Избягвайте обработката на силна слънчева светлина, ако е възможно. Работете на отделни участъци. Намокрете предварително повърхността, за да сте сигурни, че продуктът не изсъхва твърде бързо.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.

РАЗРЕДИТЕЛ

Продуктът е готов за обработка и не трябва да се разрежда!

АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Малка четка или LOBA маслена четка/ок. 150 – 200 ml/m² (5 – 6 m²/l). Установете точния разход чрез пробно нанасяне.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Предварително отстранете свободното замърсяване с метла.
- Първо намокрете повърхността, за да предотвратите бързото изсъхване на LOBA Degrauer.
- Нанесете достатъчно LOBA DeckDegrauer неразреден с четка или с четка за масло LOBA върху почистваното дърво.
- Оставете материала да действа ок. 10 минути.
- За обработка на повърхността препоръчваме почистваща машина, подходяща за дървени тераси (автомат за миене на под, уред за почистване под високо налягане със съответна приставка,...). Алтернативно обработете повърхността с груба четка или с четка по направление на влакната на дървесината.
- След това изплакнете цялата повърхност с чиста вода, съотв. напръскайте с градински маркуч. При твърде упорити замърсявания повторете третирането или оставете LOBA DeckDegrauer да действа по-дълго.
- След изсъхване счупете опционално поставените дървесни влакна със стоманена метла или шлайфмашина и LOBASAND SuperPad зелена, за да постигнете по-гладка повърхност. Намажете отново с LOBA DeckOil или покрийте с LOBA DeckPrepare и LOBA DeckFinish съгласно техническа информация за продукта.

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте веднага с вода работните устройства.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Време за сушене: Посоченото време за сушене е в сила при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха. По-ниските температури, по-високата относителна влажност водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на крайната твърдост не почиствайте с влажна кърпа. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.