DeckDegrayer

基础清洁剂

恢复最初的状态：消除木材的风化！

用于户外区域中木材表面的专用清洁剂。 翻新时无需打磨！LOBA DeckDegrayer能够再现天然木色。请将可生物降解的专用清洁剂用于露台天花板、木制花园家具和物品。 涂布LOBA DeckPrepare以及LOBA DeckOil/Color或LOBA DeckFinish Color之前完美的预处理。

- 针对进一步的处理做好充分的防石墨化准备
- 安全简便
- 可被用于水平和垂直表面以及花园家具，不滴流
- 无需打磨
- 可被用于所有木种

使用范围:

适用于户外区域的木材表面。防止旧的、涂油的露台天花板白化。清洁旧的、喷漆的露台天花板并为再喷漆做好准备。新布置的天花板，打开细孔，冲洗表面上的木材成分。

产品数据

产品编号			
10741	2.5升	6	144

pH值	2,7
有效成分	< 5% 非离子型表面活性剂低于, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)
存储和运输	36个月的存储稳定性。 没有ADR规定的危险品。 存储和运输温度为+5到+25°C，注意防冻保护。
GISCODE	GG10

13/01/2024

加工处理提示

三个使用范围，一种操作方式

防止旧的、涂油的露台天花板白化

- 特殊的配方可以消除木材石墨化现象。

清洁旧的、喷漆的露台天花板并为再喷漆做好准备

- 为确保后面油漆蒙护的可靠的附着能力做好最佳准备

新布置的天花板，打开细孔，冲洗表面上的木材成分

- 针对高木材成分含量高的木种，尤其是软木和国外木材，它们往往会积聚在木材表面，例如未经新鲜打磨的柚木，甚至会感觉到油腻。
- 为了让我们的产品最佳地粘合到木材上，必须将这些木材成分、树脂和油从表面上洗掉。此外还会打开木材表面的细孔，以便更好地吸收产品。

- 摇匀材料。
- 尽量避免在强烈日光下使用。分段作业。提前润湿表面，以确保产品不会快速变干。
- 请遵守常规的和产品特殊的劳动保护规定。详细信息请参阅操作说明的GISCODE。操作说明可通过www.wingis-online.de获取。

稀释剂

该产品已调制成即用型，不得进行稀释！

涂布工具/涂布量

毛刷或LOBATOOL地板油涂布刷/约150—200 ml/m²(5—6 m²/升)。精确的消费量通过试涂来确定。

应用

- 提前用笤帚清除散落的污垢。
- 首先润湿表面，以防LOBA Degrayer干燥太快。
- 用毛刷或LOBATOOL油刷将未经稀释的LOBA DeckDegrayer饱和地涂布在需清洁的木材上。
- 让材料作用大约10分钟。
- 为了处理表面，我们建议使用适用于木制露台的清洁机器(吸气式自动洗刷装置、带有相应套管的高压清洁器等等)。也可以使用地板刷或刷子沿木纹方向对表面进行处理。
- 接着用清水或花园用软管冲洗整个表面。对于非常顽固的污渍，应重复进行处理，或者让LOBA DeckDegrayer作用较长时间。
- 在干燥后，用钢刷或单盘砂光机和LOBASAND SuperPadgrün破碎可选布置的木纤维，以便获得光滑的表面。利用LOBA DeckOil进行重新涂油或利用LOBA DeckPrepare和LOBA DeckFinish进行涂装，参见产品的技术信息。

一般提示

清洗工具：立即用水清洗工具和设备。

本文档中的信息以及我们针对操作人员提供的所有其他提示和建议，是我们多年的经验积累，并符合标准条件。由于我们产品涂布方法的多样性和不同的加工条件，购买者应自己测试产品的适用性，或联系LOBA公司的应用技术部门获得技术支持。必须遵守地板制造商的建议和现行标准。我们的保证和责任只限于我们一般商业条件中的规定，不会因此信息或其他技术部门提供的咨询而扩大。随着新技术信息的出版，旧的信息将自动失去其有效性。

干燥时间：规定的干燥时间适用于+20°C的温度和50%的相对空气湿度。更低的温度、更高的相对空气湿度会导致干燥延时。在达到最终硬度前不要进行湿清洁。产品的具体说明请参见相应的技术信息。

带有®的词和符号表示至少是在德国范围内注册登记并受版权保护的品牌标记。

LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Tel.: +49 7156 357-0 | service@loba.de | www.loba.de