

DeckDegrayer



ZÁKLADNÝ ČISTIČ



Späť na začiatok: Zvráťte účinky poveternostných vplyvov na svoje drevo!

Špeciálny čistič na drevené povrchy v exteriéri. Sanácia bez brúsenia! LOBA DeckDegrayer opäť obnoví prirodzenú farbu dreva. Použite tento biologicky odbúrateľný špeciálny čistič na svoje terasové palubovky, záhradný nábytok alebo predmety z dreva. Ideálna predbežná úprava pred nanesením výrobku LOBA DeckPrepare, ako aj LOBA DeckOil / Color alebo LOBA DeckFinish Color.

- Ideálna príprava zbavujúca šedivenia predchádzajúca ďalšiemu ošetreniu
- Bezpečné a ľahké spracovanie
- Použiteľné na vodorovných aj zvislých povrchoch, ako aj záhradnom nábytku, nesteká
- Netreba žiadne brúsenie
- Použiteľné na všetkých typoch dreva

Oblasť použitia:

Vhodné na aplikáciu na drevených povrchoch v exteriéri. Odstrániť starú, naolejovanú terasovú dlážku z palubových dosiek. Vyčistiť starú, naolejovanú terasovú dlážku z palubových dosiek a pripraviť na následné lakovanie. Novo položené palubové dosky, otvoriť póry, umyť látky obsiahnuté v dreve z povrchov.

Údaje o výrobkoch

VÝR. Č.			
10741	2,5l	6	144

Hodnota pH	2,7
Zloženie	< 5% neiónové povrchovo aktívne látky, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)
Skladovanie a transport	Skladovateľnosť 36 mesiacov. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR. Skladovanie a preprava pri teplote +5 až +25 °C. Chráňte pred mrazom.
GISCODE	GG10

Pokyny ku spracovaniu

TRI OBLASTI POUŽITIA, JEDINÝ POSTUP.

zbavenie starej terasovej palubovky šedého nádychu

- Špeciálna formula umožňuje odstránenie šedivého odtieňa dreva.

vyčistenie starej lakovanej terasovej palubovky a jej príprava na následné dolakovanie

- Optimálna príprava na bezpečnú prilnavosť následného tesniaceho náteru.

novopoložená palubovka, otvorenie pórov, zotretie zložiek dreva z povrchu

- Typy dreva s vysokým podielom zložiek dreva, predovšetkým drevo ihličnanov a exotických stromov, majú sklon k obohacovaniu drevenej plochy. Napr. teakové drevo, ktoré nie je čerstvo obrúsené, je na dotyk dokonca olejové.
- Aby mohli naše výrobky optimálne prilnúť k drevu, musia sa tieto drevené zložky, živice či oleje, zotrieť z povrchu dreva. Pritom sa navyše otvárajú póry povrchu dreva a výrobky tak doň môžu lepšie preniknúť.
- Materiál dobre pretrepať.
- Podľa možnosti zabráňte spracovaniu pri silnom slnečnom žiarení. Pracujte po úsekoch. Povrch vopred navlhčite vodou, aby ste zaistili, že výrobok neuschne príliš rýchlo.
- Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.

RIEDIDLO

Výrobok je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť!

NANÁŠACIA TECHNIKA / SPOTREBA MATERIÁLU

Štetec alebo kefa na olej LOBA / cca 150-200 ml/m² (5-6 m²/l). Presnú spotrebu zistíte skúšobným náterom.

APLIKÁCIA

- Voľné nečistoty vopred zameťte.
- Povrch najskôr namočte, aby ste zabránili rýchlemu schnutiu prípravku LOBA Degrayer.
- LOBA DeckDegrayer výdatne naneste v nezriedenej forme štetcom alebo kefou na olejovanie LOBA na drevo, ktoré chcete očistiť.
- Prípravok nechajte cca 10 minút pôsobiť.
- Na úpravu povrchu odporúčame použiť čistiaci stroj určený pre drevené terasy (podlahový čistiaci stroj, vysokotlakový čistič s príslušným nastavcom,...). Prípadne povrch upravte pomocou drsnej kefy alebo kefky v smere textúry dreva.
- Následne celý povrch opláchnite čistou vodou, resp. vyčistite postrekom zo záhradnej hadice. Pri veľmi odolných nečistotách ošetrenie zopakujte, resp. nechajte prípravok LOBA DeckDegrayer pôsobiť dlhšie.
- Po uschnutí prípadné vztýčené drevné vlákna zalomte oceľovou kefou alebo podlahovou leštičkou so zeleným kotúčom LOBASAND SuperPadgrün, čím docielite hladký povrch. Naolejujte prípravkom LOBA DeckOil alebo LOBA DeckPrepare a naneste vrstvu prípravku LOBA DeckFinish v súlade s technickými informáciami výrobku.

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje ihneď umyte vodou.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, sú výsledkom doterajších skúseností a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok spracovania nezbavujeme užívateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a zodpovednosť sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto informácie, ani našim poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju platnosť.

Čas schnutia: Uvedené časy schnutia platia pre teplotu +20 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu 50 %. Nižšia teplota alebo vyššia rel. vlhkosť vzduchu schnutie spomaľuje. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti preto nečistite navlhko. Údaje špecifické pre výrobok nájdete v príslušných technických informáciách.

Slová a symboly označené symbolom © predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na území Nemecka.