



ProColor

Različne barve

BARVANJE



Barvanje brez nastavkov

Barva za parkete na osnovi topila. Zanesljivo sušenje ne glede na klimatske pogoje in odpornost proti nastavkom, kar omogoča preprosto prelakiranje z vodnimi laki LOBA.

- Raznolike možnosti oblikovanja
- Zanesljiva in preprosta obdelava
- Vse variante se medsebojno mešajo.
- Možnost vsestranskega kombiniranja

Področje uporabe:

Za strokovno barvanje parketa in lesenih podov. Predvsem primerno za les listavcev z velikimi porami (hrast, jesen).



Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach EN1631-Grundsätzen
E-05130-132

Podatki o izdelku

ŠT. ARTIKLA			
11012	750 ml	12	432

Vse barve so na voljo tudi v vzorčnih pločevinkah po.

Trdni delci	5 ±2%
Skladiščenje in prevažanje	18-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Ni nevaren tovor po ADR. Ni občutljivo na zmrzal.
GISCODE	G1



Ne jamčimo za barvne odtenke

Navodila za obdelavo

- Površina mora biti strokovno zbrušena. Tla morajo biti suha in brez morebitnih starih premazov, olja, masti, voska, silikona, brusnega prahu ter drugih nečistoč.
- Optimalni pogoji obdelave so pri temperaturi prostora od 15 do 25 °C, temperaturi tal od 15 do 22 °C, relativni zračni vlažnosti od 40 do 75 %, temperaturi materiala od 18 do 25 °C in vlažnosti lesa največ 12 %; poskrbite za zadostno prezračevanje delovnih prostorov.
- Zaradi preprečevanja škode na parketu si pri obdelavi prizadevajte doseči klimo prostora, ki jo je pričakovati v povprečju skozi vse leto.
- Materiala ne postavljajte na tla, uporabite vedro za lakiranje LOBATOOL.
- Dobro stresite material.
- Lastni odtenek uporabljenega lesa, njegova zgradba in poroznost ter finost brušenja močno vplivajo na končni odtenek. Močno priporočamo, da na originalnem lesu z brusilno tehniko, ki je primerna za gradbišča, opravite lastni preizkus in po potrebi zahtevate odobritev investitorja.
- Upoštevajte navodila LOBA »Navodila za brušenje pri barvanju parketov«.
- Pred uporabo barvnih različic priporočamo preizkusne nanose, da ovrednotite dosegljivi odtenek in celostni videz. Barvne odtenke je mogoče mešati. Za posvetlitev ali zmanjšanje zmožnosti pokrivanja lahko primešate prozorno varianto. Za enakomerno obarvanost je potrebno nasičenje s pigmentom, kar pomeni, da je dovoljeno na en del barvnega sredstva dodati največ tri dele brezbarvnega.
- Če boste za večje površine uporabili več kot eno embalažo, morate celotno količino zmešati pred začetkom dela v delovni posodi.
- Pri z vodo omočenih površinah zaradi globokega prodiranja pigmentov v les površine pozneje ni mogoče povrniti v prvotno stanje.
- Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.

RAZREDČILO

Za posvetlitev ali zmanjšanje zmožnosti pokrivanja lahko primešate prozorno sredstvo. Največ 3 delo prozornega na en del barvnega sredstva.

NAPRAVA ZA NANAŠANJE / PORABA MATERIALA

Površinsko strgalo LOBA/približno od 30 do 50 ml/m² (od 20 do 33 m²/l oz. od 15 do 20 m²/embalažo) ali oljni valjček z mikrovlakni LOBA 60-80 za brisanje (ne valjajte) /približno od 30 do 50 ml/m² (od 20 do 33 m²/l oz. od 15 do 20 m²/embalažo), odvisno od vpojnosti podlage. Pri z vodo omočenih površinah se poraba lahko tudi podvoji. Izravnajte z bež posebno blazinico LOBA. Če želite okrepite učinek barvanja, lahko površine prej omočite z vodo. Tukaj obvezno upoštevajte naše tehnične nasvete: »Močenje lesenih talnih oblog z vodo in barvanje s serijo ProColor«.

ČAS SUŠENJA

- Primerno za prelakiranje po 12 urah.

LAKI ZA PRELAKIRANJE:

Pri močni obremenitvi:

- EasyFinish.
- Viva.

Do posebno močnih obremenitev:

- 2K Fusion.
- 2K Duo.
- 2K Supra A.T..
- Rush.

KITANJE REŽ:

POZOR! Vsi kiti za reže niso primerni. Za preprečevanje težav priporočamo sredstvo LOBA EasyFill, VivaFill ali raztopino za kit za reže LOBA.

UPORABA NA PARKETU IN LESENIH PODIH:

(za vse barvne odtenke razen bele pri hrastu in drugem lesu, ki vsebuje tanine):

- Skrbno zbrusite podlago (upoštevajte tehnični list LOBA »Navodila za brušenje: Barvanje parketa«).
- Po odsekih nanesite sredstvo ProColor.
- Višek izravnajte (bež posebna blazinica LOBATOOL), da nastane enakomerna površina. (Za vsakih 10 m² predvidite eno blazinico.)
- Sušenje 12 ur.
- Z valjčkom trikrat nanesite vodni lak LOBA.

BELO SREDSTVO PROCOLOR NA HRASTU IN DRUGEM LESU, KI VSEBUJE TANINE:

- Skrbno zbrusite podlago (tehnični list LOBA »Navodila za brušenje: Barvanje parketa«).
- Po odsekih nanesite sredstvo ProColor.
- Višek izravnajte (bež posebna blazinica LOBATOOL), da nastane enakomerna površina. (Za vsakih 10 m² predvidite eno blazinico.)
- Sušenje 12 ur.
- Z valjčkom nanesite sredstvo LOBA PrimaSeal Plus.
- Sušenje najmanj 2 uri.
- Z valjčkom dvakrat nanesite vodni lak LOBA.

POMEMBNE OPOMBE

Pri starih podih z režami lahko namesto lopatice uporabite oljni valjček z mikrovlakni LOBA 60-80 za brisanje (ne valjajte).

Splošna navodila

Čiščenje delovnih orodij: Delovna orodja očistite s topili, na primer čistilom za čopiče.

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih prostorov brez prepiha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego končne trdote uporabite prevleko LOBA Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih informacijah.

Varnostna navodila: Pri obdelavi in sušenju izdelkov, ki vsebujejo veliko topila, nastajajo vnetljivi hlapi topila. Zaradi tega so v nevarnem območju prepovedani uporaba ognja ali odprtega plamena, varjenje, kajenje itd. Delovne in skladiščne prostore dobro prezračite. Električne naprave v delovnih in sosednjih prostorih je treba pravočasno izklopiti, da so ob začetku dela ohlajene. Izogibajte se vsakršnemu iskrenju, tudi na električnih sistemih. Posode z materialom imejte vedno tesno zaprte. Iz območja, kjer so prisotni hlapi topila, umaknite predmete, ki so občutljivi na topilo, rastline in živali (akvarije).

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih informacij stare izgubijo veljavnost.