



LOBADUR® 

Viva – 优化的配方

单组份水性面漆

全球范围多方面得到验证

尤为适用于翻新和重新铺设！

LOBADUR® Viva 是 LOBA 单组份水性涂料中在全球范围内经过验证的通用产品，现已成功研发：其经优化的配方对于拼花地板粘胶剂中的增塑剂具有突出的抗性作用并且具有许多经验证的特征。因此，LOBADUR® Viva 是翻新和重新铺设拼花地板和木地板时理想的合作伙伴。

Optimierte
Rezeptur



LOBA – 您的表面净化和保养合作伙伴

为何最终用户 信赖 Viva:

- 对于家用化学物品具有突出的耐抗性
- 对于机械磨损和痕迹具有高耐抗性, 因此可长期保持地板的美丽外观
- 低排放, 溶剂含量非常少
- 节省时间 - 只需 5 天即可达到完全的负荷能力

为何施工人员喜爱 Viva:

- 优异的施工特征 - 简单安全, 不会形成辊涂接痕
- 对地板粘结剂中的软化剂具有很强的抵御性能
- 在翻新和重新铺设时具有最高的安全性
- 低排放, EMICODE® EC2
- VOC(有机化合物挥发性)值很低, GISCODE W2+

特别的特征

LOBADUR® Viva 可与 WakoI 所有经 Connected Systems 检验的拼花地板粘胶剂组合使用。因为在涂料与粘胶剂之间没有化学交互作用, 所以在翻新和重新铺设时具有最高的安全性。更多信息请参见 www.loba.de/connected-systems



应用领域

1K单组份水性拼花地板涂料。适用于住宅用途的一般踩踏至高频率踩踏及适用于柔和的商业用途。尤为适用于翻新和重新铺设。

应用

- 为了最大限度地减少边缘粘合, 我们建议使用一层底漆(例如 LOBADUR® WS EasyPrime)
- 使用 LOBATool 涂料滚筒 Deluxe 120 或 Microfaser 100 - 120 进行 Viva 首次涂覆
- 在 24 小时内进行复涂, 不要进行层间打磨
- 最早在 8 - 10 小时后使用 LOBATool 穿孔毡垫 P120 或更细的规格进行层间打磨; 也可选择使用 LOBATool 网格砂布 P120 或更细的规格进行层间打磨
- 使用 LOBATool 涂料滚筒 Deluxe 120 或 Microfaser 100 - 120 进行 Viva 二次涂覆
- 每次涂覆的消耗量: 100 - 120 ml/m²

产品编号 11519

可购买的规格有半哑光(1 1、5 1、10 1)和哑光(5 1、10 1)

GISCODE W2+

我们经验丰富的应用专家会针对您的项目提供个性化的建议, 如果您需要现场的实际支持, 我们的专业服务团队将迅速为您服务。我们始终值得信赖!

请注意详细的技术信息、应用提示和涂装建议。

您还有问题吗? 请随时与我们联系:

技术信息



LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56 - 62 | 71254 Ditzingen | 德国 | 电话: +49 7156 357-0 | 传真: +49 7156 357-211 | 电邮: service@loba.de | www.loba.de