

Amberizer



ДОБАВКА



Добавка за подобряване на цвета на дървени повърхности. LOBA Amberizer е добавка, която чрез добавяне в запечатвания на водна основа и грундове LOBA постига традиционен вид на състарено маслено покритие от изкуствена смола. Поради променливата употреба в един или повече слоеве интензивността на цвета може да се контролира индивидуално.

- Може да се комбинира с всички грундове на водна основа и запечатвания на LOBA
- Уеднаквяване на новозапечатани повърхности и съществуващи, боядисани със съдържащи разтворители бои повърхности
- Технология на водна основа, без разтворители
- Лесна и сигурна обработка

Област на приложение:

Подходящ за всички тъмни видове дървен материал, както и тъмно оцветени дървени повърхности. При светли видове дървен материал препоръчваме консултация с LOBA. Оптимално съгласуван с LOBA .

Продуктови данни

АРТИКУЛ №		
11540	100 ml	15

Съхранение и транспорт

36 месеца стабилно съхранение. Съхранение и транспорт при +5 до +25°C. Да се пази от замръзване. Не е опасен материал съгласно ADR.

GISCODE

W1

Указания за обработка

- **Избягване на натрупвания:** Използвайте кофа за запечатвания LOBATOOL. Материалът не трябва да се поставя на земята, нанася се директно с валяка.
- За предпочитане е да се използват най-малко в два слоя.
- Нанасяйте лаковете на водна основа LOBA с Amberizer по възможност равномерно, избягвайте образуване на локви и застъпвания. Обърнете внимание на равномерно нанасяне на количеството. По зоните на ръбовете нанесете с валяк за ръбове LOBATOOL. Това се отнася по-специално при полагане върху сурово дърво.
- Цветовото въздействие зависи от вида дървен материал. За да се оцени желаният цвят и цялостният визуален ефект, препоръчваме да направите цветна проба върху оригиналната дървесина за Ваша собствена проверка и ако е необходимо, за одобрение от клиента.
- Дървените материали с водоразтворими дървесни съставки (например танинова киселина), чиято интензивност може да варира в рамките на повърхността, могат да повлияят на ефекта на добавката.
- Добре разклатете материала.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа.

По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.

СМЕСВАНЕ:

- Добавяне непосредствено преди приложението.
- Добавете максимално една опаковка 1 x 100 ml на 5 l/kg лак.
- Разклатете добре или разбъркайте (възможно е също машинно с бъркалка за боя LOBATOOL).
- При двукомпонентни системи добавянето се извършва едва след добавянето на втвърдителя в масата!
- Смесен с LOBA Amberizer 1-компонентен лак трябва да се обработи в рамките на 24 часа, 2-компонентни лакове – в рамките на посоченото време за обработка. По-продължителна стабилност не е гарантирана.

ПРИГОДНОСТ:

Може да се комбинира с всички лакове и грундове LOBA WS. Обработващите свойства на лака, неговата съвместимост с продукта и времето за сушене остават непроменени. Съблюдавайте TI на съответния лак.

Общи указания

Почистване на работните устройства: Почиствайте веднага с вода работните устройства.

Време за изсъхване: Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Междинно шлифоване: Ако трябва да се нанесат няколко слоя лак, за постигане на достатъчно сцепление на междинния слой в рамките на 24 часа може да се извърши лакиране отгоре без междинно лакиране, а после само с междинно шлифоване. С междинно шлифоване преди последното нанасяне се постига равномерна повърхност. След всяко междинно шлифоване отстранявайте внимателно праха.

Използване на грунд или пълно многослойно покритие: Използването на грунд повишава надеждността на обработката и гарантира повърхност без натрупвания и без ивици, почти независимо от вида дърво. Ще намерите допълнителни детайли в списъка за видовете дърво на LOBA в актуалния продуктов каталог.

Залепване на кантове: Системите лак на водна основа по правило показват тенденция към залепване на кантовете. За да се изключи до голяма степен образуването на неправилно разположени фуги със съпровождащо залепване на блокове, се прилагат различни мерки: Устойчиво на преместване, съотв. здраво еластично залепване на елементите на паркета, внимателно китване на фугите, използване на подходящ грунд, като например LOBA EasyPrime, предварително третиране преди полагането на нута и перото на масивни дъсчени подове със съвместима с лака вакса на каналите. Вземането на мерки, които поддържат постоянен климата в помещението, По-специално относителната влажност на въздуха. (Препоръчва се внимателно консултиране на клиента). Особено податливи са стари подове с предварително повредени, лабилни лепила, еластично залепени или заковани паркетни подове, дъсчени подове, дървена настилка, индустриален паркет, паркет върху подово отопление, дървесина с кратко време на промяна на влажността, като например бук, клен.

Взаимодействия: Съдържащите омекотители материали, като подложки на килими, крака на мебели, ролки на столове, еластични лепила за паркет и монтаж, могат да доведат до омеквания и промяна на цвета. Отлаганията във фугите могат да са причина за хаптически и оптични влошавания на качеството. Натоварванията с бои за коса, каучукови гуми на автомобили, мотоциклети, велосипеди и други могат да доведат до трайни, невъзвратими промени на цвета на повърхността.

Общи указания

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти.

Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.