Amberizer

添加剂

用于强化木材表面色强度的添加剂。 LOBA Amberizer是一种添加剂，通过添加到LOBA水性面漆和底漆中让老化的油 - 合成树脂蜂蜡获得做旧外观。通过在一层或多层中灵活使用，可以个性化地控制色强度。

- 可与所有 LOBA 水基底漆和面漆组合使用
- 根据现有用含溶剂涂料涂装过的表面调整新蒙护的表面
- 基于水的技术，无溶剂
- 使用安全简单

使用范围:

适用于所有深色木种以及深色木材表面。 针对浅色木种，我们建议咨询LOBA。 最佳匹配LOBA。

产品数据

产品编号		
11540	100 ml	15

存储和运输	36个月的存储稳定性。 存储和运输温度为+5到+25°C，注意防冻保护。 没有ADR规定的危险品。
GISCODE	W1

加工处理提示

- **避免沉积物：**使用LOBATOOL油漆桶。不得将材料放在地面上，直接用滚筒涂布。
- 最好涂布至少两层。
- 用Amberizer尽可能均匀地涂布LOBA水性涂料，避免形成坑洼和重叠。注意涂布量应当均匀。用 LOBA 边缘滚筒涂布边缘区域。这尤其适用于原木上的加工。
- 着色作用取决于木种。为了评估可实现的色调和整体视觉效果，我们建议在原木上放置一个颜色样本，以便自行检查以及在必要时让客户给予许可。
- 如果木种含有水溶性木材成分(例如丹宁酸)，并且该成分在表面中的浓度是可变的，则可能会影响添加剂的效果。
- 摇匀材料。
- 请遵守常规的和产品特殊的劳动保护规定。详细信息请参阅操作说明的GISCODE。操作说明可通过www.wingis-online.de获取。

混合：

- 在涂布之前才能添加。
- 在 5L/kg 涂料中最多添加一桶 1x100ml。
- 全面摇匀或搅拌(也可用LOBATOOL颜料搅拌机进行机械搅拌)。
- 对双组分系统，只有在材料中加入硬化剂后才加入添加剂！
- 与 LOBA Amberizer 混合的单组份涂料必须在 24 小时内使用，双组份涂料必须在规定的使用时间内使用。无法确保更长时间的稳定性。

适宜性：

可与所有的LOBA WS涂料和底漆组合使用。涂料的加工技术特征、其产品可组合性以及干燥时间保持不变。请注意相应涂料的技术信息。

13/01/2024

一般提示

清洗工具：立即用水清洗工具和设备。

干燥时间：所述的干燥时间适用于+20℃的温度和相对空气湿度50%，且工作区域无对流性通风。温度较低，相对空气湿度较高以及通风不好会延长干燥时间。在漆膜达到最终固化之前，不要涂布任何维护产品、或用湿布清洁地板，也不要在上面铺地毯。产品的具体说明请参见相应的技术信息。

层间打磨：由于要涂布数层涂料，24小时之内可直接覆涂，无需打磨，超过了这个时间则必须打磨以确保层间附着力。涂布最后一遍之前进行打磨可得到平滑均匀的表面。每次打磨之后要仔细彻底去除打磨灰尘

使用或者不使用底漆：无论在什么样的木种上，底漆的使用都增加了涂布的安全性，确保表面没有滚痕。进一步的详细信息请参考LOBA公司最新产品目录上的底漆适用木材列表。

地板侧边粘连效应： 一般来说水性面漆发生地板侧边粘连效应的可能性较低。为了避免地板粘贴时产生不规则的接缝，可采取以下几种措施：使用抗剪切或牢固弹性地板胶铺装地板，用腻子仔细彻底填充接缝和空隙，使用相配的底漆，例如 LOBA EasyPrime水性底漆，铺装前用与复涂产品相匹配的封蜡预处理地板倒角接缝。采取措施让室内环境，特别是相对空气湿度保持恒定。(建议为客户提供详细咨询)。特别是有破损的旧地板、不牢固或弹性地板胶、用钉固定的拼花地板、木板、木材铺砌表面、工业拼花地板，平行铺装地板、地暖系统上的地板或对水分敏感的木种，如桦木、枫木，都较容易受到影响。

相互作用：含有软化剂的材料，例如地毯衬垫、家具衬垫、座椅轮子、弹性地板胶和安装粘合剂等，可能会导致漆膜的软化和变色。接缝中的沉淀物可能造成触觉和视觉影响。接触到染发剂，汽车、摩托车、自行车橡胶轮胎等类似物品的表面可能会产生长期不可逆转的变色。

本文档中的信息以及我们针对操作人员提供的所有其他提示和建议，是我们多年的经验积累，并符合标准条件。由于我们产品涂布方法的多样性和不同的加工条件，购买者应自己测试产品的适用性，或联系LOBA公司的应用技术部门获得技术支持。必须遵守地板制造商的建议和现行标准。我们的保证和责任只限于我们一般商业条件中的规定，不会因此信息或其他技术部门提供的咨询而扩大。随着新技术信息的出版，旧的信息将自动失去其有效性。

带有®的词和符号表示至少是在德国范围内注册登记并受版权保护的品牌标记。

LOBA GmbH & Co. KG | Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Tel.: +49 7156 357-0 | service@loba.de | www.loba.de