

Amberizer



ADALÉKANYAG





Adalékanyag fafelületek színintenzitásának növeléséhez. A LOBA Amberizer egy adalék, amely a LOBA vizes alapú viaszokhoz és alapozókhöz hozzáadva egy elhasználdott, olajos-műgyantás viaszolású hagyományos megjelenést kölcsönöz. Egy vagy több rétegben váltakozva történő használatlaltal a színhatás egyedileg szabályozható.

- A LOBA valamennyi víz alapú alapozójával és viaszával kombinálható
- Újonnan viaszolt felületek hasonlóvá tétele oldószert-tartalommal lakkozott tartós felületekhez
- Víz alapú technológia oldószerek nélkül
- Egyszerű és biztonságos megmunkálás

Alkalmazási terület:

Alkalmos minden sötét fajtához, valamint sötét fafelületekhez. Világos fajták esetén a LOBA céggel való egyeztetést ajánljuk. A LOBA anyagra optimálisan kifejlesztve.

Műszaki adatok

CIKKSZÁM		
11540	100 ml	15

Tárolás és szállítás 36 hónapig eláll.
Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. Fagytól védeni kell.
Az ADR szerint nem veszélyes áru.

GISCODE W1

Felhasználás

- **Élőképződések elkerülése:** Használjon LOBA tömítőanyagos vödört. Az anyagot nem lehet a padlóra önteni, közvetlenül a hengerrel kell felvinni.
- Lehetőleg legalább 2 rétegben használja.
- A LOBA vízbázisú lakkot az Amberizer adalékkal a lehető legegyszerűbben vigye fel, kerülje a tócsaképződést és az átfedéseket. Ügyeljen az egyenletes felhordási mennyiségre. A szegélyeknél a felhordáshoz használja a LOBA peremhengert. Ez különösen érvényes nyersfa anyagon történő feldolgozáshoz.
- Színező hatása a fajtától függ. Az elérhető színárnyalat és az optikai összhatás megítéléséhez javasoljuk, hogy az eredeti fán készítsen a színárnyalat-mintát az ellenőrzéshez és adott esetben az építésvezetőség általi engedélyezéshez.
- Vízben oldódó, fára jellemző anyagokat (pl. cersavat)

tartalmazó fajták esetében az egy felületen belüli intenzitás változása befolyásolhatja az adalék hatását.

- Rázza fel alaposan az anyagot.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.

Felhasználás

BEKEVERÉS:

- Hozzáadás közvetlenül a felhordás előtt.
- Legfeljebb doboz 1x100 ml mennyiséget adjon hozzá 5 l/kg lakkhoz.
- Alaposan rázza össze, ill. keverje be (gépi keveréshez LOBA festékkeverő használható).
- A kétkomponensű rendszerek esetében a hozzáadás csak a keményítőanyagnak a masszába való bedolgozása után történhet meg.

- A LOBA Amberizer adalékkal kevert egykomponensű lakkot 24 órán belül, a kétkomponensű lakkokat pedig a megadott időn belül fel kell használni. Hosszabb idejű stabilitás nem garantált.

HASZNÁLHATÓSÁG:

Az összes LOBA lakk és alapozó kombinálható. A lakk feldolgozástechnikai tulajdonságai, termékekkel való kombinálhatósága, valamint a száradási idő nem változik. Kérjük, tartsa be a megfelelő lakkok technikai utasításait.

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre a LOBA Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban található.

Köztes csiszolás: Amennyiben több rétegben kell felvinni a lakkot, az egyes rétegek megfelelő tapadása érdekében 24 órán belüli felvitel esetén nem kell köztes csiszolást alkalmazni, azon túl viszont igen. Az utolsó bevonat előtt alkalmazott köztes csiszolás egyenletes felületet eredményez. Minden egyes köztes csiszolás után alaposan el kell távolítani a képződött port.

Alapozó vagy csak lakkréteg(ek) alkalmazása: Az alapozó alkalmazása növeli a feldolgozás biztonságát, és lehetővé teszi illesztés- és csikmentes felületek létrehozását, a fa fajtájától szinte teljesen függetlenül. További információk a LOBA legújabb termékkatalógusának fafajtákat ismertető listájában található.

Éltapadás: A vízbázisú lakkrendszerek hajlamosak éltapadásra. A hézagok rendszertelen elrendeződése és a velejáró blokk-képződés több intézkedéssel is megelőzhető: Parketták nyírásálló, illetve szilárdan rugalmas ragasztása, a hézagok gondos glettelése, megfelelő alapozó, például LOBA EasyPrime alkalmazása, a lerakás előtt a kemény fapadlók hornyainak előkezelése lakkálló viasszal. Olyan intézkedések érvényesítése, amelyek a környezeti paramétereket, elsősorban a relatív páratartalmat, állandó értéken tartják. (Célszerű az ügyfelek alapos tájékoztatása). A jelenlegre különösen hajlamosak a sérült régi padlók sérült, leváló ragasztóval, a rugalmasan ragasztott vagy szögezett parkettapadlók, a deszkapadlók, faburkolatok, ipari parketták, valamint a párhuzamosan lehelyezett parkettapadlók, padlófűtésre helyezett parketták, gyors nedvességkiegyenlítődesű faanyagok, mint pl. a bükk és a juhar.

Kölcsonhatás: Lágyítótartalmú anyagok, például szőnyegalátétek, bútorlábak, tolószékek, rugalmas parketta- és más ragasztóanyagok lágyulást és elszíneződést okozhatnak. A hézagokban letapadt szennyeződések károsan befolyásolhatják a tapintási és optikai tulajdonságokat. A hajfestőszerek, autók gumiabroncsai, motorkerékpárok, kerékpárok és hasonlóak a felület tartós és visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatják.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazástechnikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.